

[実施方針質疑 No.100 添付資料]

現西部環境工場破碎設備仕様

ダンピングボックス

型式	油圧ダンプ式
推力	約21 t
容量	約20 m ³
主要寸法	幅約3.5 m×長さ約5 m×深さ約1.5 m
運転方法	遠隔手動
台数	1台
備考	油圧装置は破碎機と共用

破碎機本体

型式	電動油圧駆動せん断式
供給ベッド寸法（有効）	幅2 m×長さ5 m×深さ1.5 m
カッターシリンダ推力	377 t
スタンパシリンダ推力	46 t×2
プッシャーシリンダ推力	66 t×1
第1 ウィングシリンダ推力	34 t×2
第2 ウィングシリンダ推力	46 t×2
処理対象物	木材、たたみ、木製家具、布団等の可燃性粗大ごみ
処理能力	50 t / 5 h, 500 m ³ / 5 h
刃物開口部寸法	幅2000 mm×高さ800 mm
運転方法	自動運転・手動運転
台数	1台

油圧装置

主要油圧ポンプ	
型式	可変吐出量形ピストンポンプ
吐出圧	318ℓ/min (at 100kg/cm ²)
	162ℓ/min (at 300kg/cm ²)
台数	2台
電動機	
主ポンプ用電動機	110kW-6P, AC3300V-60Hz
パイロット用電動機	7.5kW-6P, AC400V-60Hz
フィルターポンプ用電動機	7.5kW-6P, AC400V-60Hz
タンク容量	
主タンク	2900ℓ
プレフィルタタンク	500ℓ
作動油	1100ℓ