

市場単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「コスト情報」、(一財)建設物価調査会並びに「土木施工単価」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。
 なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

名称		規格	単位	地区名	7月 新単価
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設	軽量型	m	統一	○
橋梁用伸縮継手装置設置工	新設	普通型	m	統一	○
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修		軽量型 1車線相当	m	統一	○
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修		軽量型 2車線相当	m	統一	○
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修		普通型 1車線相当	m	統一	○
橋梁用伸縮継手装置設置工 補修		普通型 2車線相当	m	統一	○
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設		舗装厚内型 後付工法	m	統一	○
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設		床版箱拔型 先付工法	m	統一	○
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 新設		床版箱拔型 後付工法	m	統一	○
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修		舗装厚内型 1車線相当	m	統一	○
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修		舗装厚内型 2車線相当	m	統一	○
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修		床版箱拔型 1車線相当	m	統一	○
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修		床版箱拔型 2車線相当	m	統一	○
埋設型伸縮継手 加算額		床版箱拔型 本体材料費 特殊合材費	m 3	統一	○
コンクリート表面処理工 (WJ工)		コンクリート表面処理	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-101	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-102	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-103	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-104	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-201	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-202	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-203	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-204	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-302	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-303	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-304	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-401	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-402	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-501	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-502	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-601	m 2	統一	○
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工		RPN-602	m 2	統一	○
道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	k g	統一	○
道路標識設置工 加算額		取付金具材料	段	統一	○
落石防止網設置工 金網・ロープ設置		亜鉛メッキ3、4種 径2.6mm	m 2	統一	○
落石防止網設置工 金網・ロープ設置		亜鉛メッキ3、4種 径3.2mm	m 2	統一	○
落石防止網設置工 金網・ロープ設置		亜鉛メッキ3、4種 径4.0mm	m 2	統一	○
落石防止網設置工 金網・ロープ設置		亜鉛メッキ3、4種 径5.0mm	m 2	統一	○
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用		D22×長1000mm	箇所	統一	○
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用		D25×長1000mm	箇所	統一	○
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用		D29×長1000mm	箇所	統一	○
落石防止網設置工 アンカー設置 岩盤用		D32×長1000mm	箇所	統一	○
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用		羽根付 径25×長1500mm	箇所	統一	○
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用		プレート羽根付 1500mm	箇所	統一	○
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用		プレート羽根付 2000mm	箇所	統一	○
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用		溝形鋼羽根付 1500mm	箇所	統一	○
落石防止網設置工 アンカー設置 土中用		溝形鋼羽根付 2000mm	箇所	統一	○
落石防止網設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 支柱高2.0m	箇所	統一	○
落石防止網設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 支柱高2.5m	箇所	統一	○
落石防止網設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 支柱高3.0m	箇所	統一	○
落石防止網設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 支柱高3.5m	箇所	統一	○
落石防止網設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 支柱高4.0m	箇所	統一	○
防砂目地工 防砂目地板取付〔手間〕		水中	m	統一	○
吸出し防止工 防砂シート敷設〔手間〕		陸上 クレーン抜き	m 2	統一	○
吸出し防止工 防砂シート敷設〔手間〕		海上 台船を使用	m 2	統一	○
吸出し防止工 防砂シート敷設〔手間〕		海上 クレーン付台船を使用	m 2	統一	○
港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕		新設 錆止+下塗+上塗(2回)	m 2	統一	○
港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕		新設・塗替 錆止	m 2	統一	○
港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕		新設・塗替 下塗+上塗(2回)	m 2	統一	○
港湾構造物塗装工 係船柱塗装〔材工〕		塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)	m 2	統一	○
港湾構造物塗装工 車止塗装〔材工〕		新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m 2	統一	○
港湾構造物塗装工 車止塗装〔材工〕		塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m 2	統一	○
港湾構造物塗装工 車止塗装〔材工〕		塗替 亜鉛メッキを施していない既設面補修	m 2	統一	○
港湾構造物塗装工 縁金物塗装〔材工〕		新設 亜鉛メッキを施した面の塗装	m 2	統一	○
港湾構造物塗装工 縁金物塗装〔材工〕		塗替 既設亜鉛メッキ面の補修	m 2	統一	○
港湾構造物塗装工 縁金物塗装〔材工〕		塗替 亜鉛メッキを施していない既設面補修	m 2	統一	○
汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置〔手間〕		陸上クレーン込み	m	統一	○
汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去〔手間〕		陸上クレーン込み	m	統一	○
汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設〔手間〕			m	統一	○
汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置〔手間〕		枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基	統一	○
汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置〔手間〕		枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基	統一	○
汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置〔手間〕		枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基	統一	○
汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去〔手間〕		枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み	基	統一	○
汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去〔手間〕		枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み	基	統一	○
汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去〔手間〕		枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み	基	統一	○
灯浮標設置〔手間〕		クレーン抜き	個	統一	○
灯浮標撤去〔手間〕		クレーン抜き	個	統一	○