


CASBEE® 熊本《新築》【性能表示】

■ 建物概要			■ 外観
建物名称	(仮称)金澤会適合高専新築工事	階数	地上4F
建設地	熊本県熊本市島崎2丁目287番、289番	構造	S造
用途地域	準工業地域	平均居住人員	79 人
気候区分	地域区分Ⅳ	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	病院, 集合住宅,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2011年11月 予定	評価の実施日	2011年3月8日
敷地面積	2,054 m ²	作成者	三和建設株式会社
建築面積	908 m ²	確認日	2011年3月10日
延床面積	3,076 m ²	確認者	林田 哲司



1 CASBEE評価結果

■ 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)



BEE = 1.2

$$\text{BEE (環境効率)} = \frac{Q \text{ (環境品質)}}{L \text{ (環境負荷)}}$$

■ CASBEE 評価基準

ランク	ランク表示	評価	判定値	
			BEE値	Q値
S	☆☆☆☆☆	素晴らしい	3.0以上	50以上
A	☆☆☆☆	大変良い	1.5以上3.0未満	—
B ⁺	☆☆☆	良い	1.0以上1.5未満	—
B ⁻	☆☆	やや劣る	0.5以上1.0未満	—
C	☆	劣る	0.5未満	—

2 熊本県重点評価結果

■ 重点事項総合評価



重点事項総合評価			評価点
			81
【重点事項1】 温室効果ガス排出量削減の推進	評価点	■ 熊本県重点評価基準	
	91.6	判定値(評価点)	ランク表示
【重点事項2】 安全安心で暮らしやすい社会の実現	77.5	100点以上	
【重点事項3】 県の地域資源の有効活用と保全	75	80点以上100点未満	
【重点事項4】 循環型社会の実現	67.9	60点以上80点未満	
		40点以上60点未満	
		40点未満	

※評価点は、100点以上が推奨です。

CASBEE® 熊本《新築》【評価結果】

■使用評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2008年版 使用評価ソフト: CASBEE-NCb_2008(v.3.2)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)金澤会適合高専賃新築工事	階数	地上4F
建設地	熊本県熊本市島崎2丁目287番、288番	構造	S造
用途地域	準工業地域	平均居住人員	79 人
気候区分	地域区分IV	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	病院, 集合住宅,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2011年11月 予定	評価の実施日	2011年3月8日
敷地面積	2,054 m ²	作成者	三和建設株式会社
建築面積	908 m ²	確認日	2011年3月10日
延床面積	3,076 m ²	確認者	林田 哲司



■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質), L: Load (建築物の環境負荷), LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性), BEE: Building Environmental Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE®熊本《新築》【配慮事項】

4 設計上の配慮事項

総合

注) 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。

■建物の環境性能を高め、環境負荷の軽減に努め、環境にやさしい建物とする。

Q1 室内環境

注) 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。

■日射遮蔽性能、断熱性能を高める。 またホルムアルデヒド等の健康被害を起こす物質を含んだ材料の使用を回避する。

Q2 サービス性能

注) 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。

■天井を高く、通路を広くとり 身障者便所を各フロアに分散して設けて使用者の利便性を高め、バリアフリーを多く取入れ、高齢者に配慮した建物となった。

Q3 室外環境（敷地内）

注) 「Q3 室外環境（敷地内）」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。

■周囲の建物に配慮した形状で、壁色は周囲に違和感の無い色合いとする。 建物周囲に出来るだけ植樹帯を設けて緑化を行う。

LR1 エネルギー

注) 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。

■日射遮蔽性能、断熱性能を高める。

LR2 資源・マテリアル

注) 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。

■設備機器は節水仕様とする。 空調機はインバーター方式でCOPの高い機器を使用する

LR3 敷地外環境

注) 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。

■光害防止への配慮

その他

注) 上記の6つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてCASBEEで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。

CASBEE-新築(簡易版)2008年版
(仮称)金澤会連合高等学校新築工事

欄に数値またはコメントを記入

■使用評価マニュアル CASBEE-新築(簡易版)2008年

■評価ソフト: CASBEE-NCb_2008(v.3.2)

スコアシート		実施設計段階				建物全体・共用部分		住居・宿泊部分			
配慮項目				環境配慮設計の概要記入欄		評価点		重み係数		全体	
Q 建築物の環境品質										2.9	
Q1 室内環境								0.40		3.0	
1 音環境						1.9		0.15		2.6	
1.1 騒音						3.0		0.40		3.0	
1 暗騒音レベル						3.0		1.00		3.0	
2 設備騒音対策											
1.2 遮音						1.3		0.40		3.0	
1 開口部遮音性能						1.0		0.84		3.0	
2 界壁遮音性能						3.0		0.16		3.0	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)											
4 界床遮音性能(重量衝撃源)											
1.3 吸音						1.0		0.20		1.0	
2 温熱環境						3.0		0.35		3.0	
2.1 室温制御						3.0		0.63		3.0	
1 室温設定						3.0		0.56		3.0	
2 負荷変動・追従制御性											
3 外皮性能						3.0		0.34		3.0	
4 ゾーン別制御性				個別空調機を設置して、部屋ごとに温度の設定を可能としている		4.0		0.10			
5 温度・湿度制御											
6 個別制御											
7 時間外空調に対する配慮											
8 監視システム											
2.2 湿度制御											
2.3 空調方式						3.0		0.38		3.0	
3 光・視環境						3.0		0.25		3.5	
3.1 昼光利用						4.2		0.30		4.3	
1 昼光率				病院 1.25%以上 住居 2.0%以上		5.0		0.60		5.0	
2 方位別開口											
3 昼光利用設備						3.0		0.40		3.0	
3.2 グレア対策						2.0		0.30		3.0	
1 照明器具のグレア											
2 昼光制御						2.0		1.00		3.0	
3.3 照度						3.0		0.15		3.0	
1 照度						3.0		1.00		3.0	
2 照度均斉度											
3.4 照明制御						3.0		0.25			
4 空気質環境						3.1		0.25		3.0	
4.1 発生源対策						3.0		0.57		3.0	
1 化学汚染物質						3.0		1.00		3.0	
2 アスベスト対策											
3 ダニ・カビ等											
4 レジオネラ対策											
4.2 換気						3.0		0.37		3.0	
1 換気量						3.0		0.50		3.0	
2 自然換気性能										3.0	
3 取り入れ外気への配慮						3.0		0.50		3.0	
4 給気計画											
4.3 運用管理						5.0		0.05			
1 CO ₂ の監視											
2 喫煙の制御				建物内は住居以外は禁煙となっている		5.0		1.00			
Q2 サービス性能						-		0.30		-	
1 機能性						3.6		0.40		3.0	
1.1 機能性・使いやすさ						4.0		0.60		3.0	
1 広さ・収納性										3.0	
2 高度情報通信設備対応										3.0	
3 バリアフリー計画				高齢者向けであり 建物全体にバリアフリーを考慮している		4.0		1.00			
1.2 心理性・快適性						3.0		0.40		3.0	
1 広さ感・景観										3.0	
2 リフレッシュスペース											
3 内装計画						3.0		1.00		3.0	
1.3 維持管理											
1 維持管理に配慮した設計						3.0					
2 維持管理用機能の確保						3.0					
2 耐用性・信頼性						3.1		0.31		-	
2.1 耐震・免震						3.0		0.48		-	
1 耐震性						3.0		0.80		-	
2 免震・制振性能						3.0		0.20		-	
2.2 部品・部材の耐用年数						3.3		0.33		-	
1 躯体材料の耐用年数						3.0		0.23		-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔						3.0		0.23		-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔						3.0		0.09		-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				浴室排気は 塩ビ管を使用し腐食を防止している		4.0		0.08		-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔				更新間隔の長い管種を採用している		5.0		0.15		-	
6 主要設備機器の更新必要間隔						3.0		0.23		-	

2.3 適切な更新				-	-	-	-	
2.4 信頼性				2.9	0.19	-	-	
1	空調・換気設備			3.0	0.20	-	-	
2	給排水・衛生設備	節水器具の使用と各階の系統分けを行っている		4.0	0.20	-	-	
3	電気設備			1.5	0.20	-	-	
4	機械・配管支持方法			3.0	0.20	-	-	
5	通信・情報設備			3.0	0.20	-	-	
3 対応性・更新性				2.9	0.29	2.7	1.00	2.7
3.1 空間のゆとり				3.4	0.08	3.4	0.50	
1	階高のゆとり			3.0	0.60	3.0	0.60	
2	空間の形状・自由さ	1階高さ3.9m 2階～4階高さ3.6m		4.0	0.40	4.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり				2.0	0.08	2.0	0.50	
3.3 設備の更新性				3.0	0.84	-	-	
1	空調配管の更新性			3.0	0.17	-	-	
2	給排水管の更新性			3.0	0.17	-	-	
3	電気配線の更新性			3.0	0.11	-	-	
4	通信配線の更新性			3.0	0.11	-	-	
5	設備機器の更新性			3.0	0.22	-	-	
6	バックアップスペース			3.0	0.22	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.30	-	-	2.7
1 生物環境の保全と創出				2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮				3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮				3.0	0.30	-	-	3.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上			3.0	0.50	-	-	
3.2	敷地内温熱環境の向上			3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	-	3.4
LR1 エネルギー				-	0.40	-	-	4.1
1 建物の熱負荷抑制		PAL値が227.8と低く抑えられていて省エネ建物となっている		5.0	0.37	-	-	5.0
2 自然エネルギー利用				2.6	0.20	-	-	2.6
2.1	自然エネルギーの直接利用			2.3	0.50	-	-	
2.2	自然エネルギーの変換利用			3.0	0.50	-	-	
3 設備システムの高効率化		ERR=38.5		4.2	0.37	-	-	4.2
4 効率的運用				3.0	0.05	-	-	3.0
4.1	モニタリング			3.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制			3.0	0.50	-	-	
LR2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-	2.8
1 水資源保護				3.0	0.15	-	-	3.0
1.1	節水			3.0	0.40	-	-	
1.2	雨水利用・雑排水再利用			3.0	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無			3.0	0.91	-	-	
2	雑排水再利用システム導入の有無			3.0	0.09	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減				2.5	0.63	-	-	2.5
2.1	材料使用量の削減			3.0	0.07	-	-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.25	-	-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	-		3.0	0.21	-	-	
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	-		1.0	0.21	-	-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材			3.0	-	-	-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取り組み			3.0	0.25	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.6	0.22	-	-	3.6
3.1	有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.32	-	-	
3.2	フロン・ハロンの回避			4.0	0.68	-	-	
1	消火剤			-	-	-	-	
2	断熱材	発泡ウレタン吹付け		5.0	0.50	-	-	
3	冷媒			3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境				-	0.30	-	-	3.0
1 地球温暖化への配慮				3.0	0.33	-	-	3.0
2 地域環境への配慮				3.1	0.33	-	-	3.1
2.1	大気汚染防止			3.0	0.25	-	-	
2.2	温熱環境悪化の改善			3.0	0.50	-	-	
2.3	地域インフラへの負荷抑制			3.5	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減			-	-	-	-	
2	汚水処理負荷抑制			-	-	-	-	
3	交通負荷抑制	車両の駐車スペースの確保と出入りがし易い建物配置となっている		4.0	0.50	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制			3.0	0.50	-	-	
3 周辺環境への配慮				3.0	0.33	-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				-	-	-	-	
1	騒音			-	-	-	-	
2	振動			-	-	-	-	
3	悪臭			-	-	-	-	
3.2 風害、日照阻害の抑制				-	-	-	-	
1	風害の抑制			-	-	-	-	
2	日照阻害の抑制			-	-	-	-	
3.3 光害の抑制				3.0	1.00	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうちに漏れる光への対策			3.0	1.00	-	-	
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			-	-	-	-	

熊本市重点評価結果スコアシート

実施設計段階

建物名称 (仮称)金澤会適台高専賃新築工事

■評価ソフト: CASBEE-NCb_2008(v3.2)_kmt2010(v1.0)

■使用評価マニュアル: CASBEE-熊本《新築》2010年版

★熊本市重点評価結果				総合評価点		80.7
重点事項				評価点	重点事項 重み係数	評価配点
重点項目(配慮項目)		スコア	重み 係数			
① 温室効果ガス排出量削減の推進				91.6	0.40	36.64
Q1-2.1.3	外皮性能	3.0	0.05			
Q1-3.1.3	昼光利用設備	3.0	0.05			
Q1-3.2.2	昼光制御	2.7	0.05			
LR1-1	建物の熱負荷抑制	5.0	0.15			
LR1-2	自然エネルギー利用	2.6	0.20			
LR1-3	設備システムの高効率化	4.2	0.30			
LR2-2.1	材料使用量の削減	3.0	0.10			
LR3-2.3.3	交通負荷抑制	4.0	0.10			
② 安全安心で暮らしやすい社会の実現				77.5	0.20	15.50
Q2-1.1.3	バリアフリー計画	4.0	0.25			
Q2-2.1.1	耐震性	3.0	0.25			
Q3-1	生物環境の保全と創出	2.0	0.15			
Q3-3	地域性・アメニティへの配慮	3.0	0.20			
LR3-2.2	温熱環境悪化の改善	3.0	0.15			
③ 県の地域資源の有効活用と保全				75	0.20	15.00
Q3-2	まちなみ・景観への配慮	3.0	0.29			
LR2-1.1	節水	3.0	0.43			
LR2-1.2.1	雨水利用システム導入	3.0	0.29			
LR2-2.5	持続可能な森林から産出された木材	0.0	0.00			
④ 循環型社会の実現				67.9	0.20	13.58
Q2-2.2	部品・部材の耐用年数	3.3	0.30			
Q2-3	対応性・更新性	2.8	0.30			
LR2-2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.10			
LR2-2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			
LR2-2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	1.0	0.15			

■評価点算出式

評価点は、以下の方法により算出しています。

◆総合評価結果

総合評価点 = (各重点事項の評価点 × 各重点事項の重み係数) の総和
 ※重み係数の総和は、「1」であること。

◆各重点事項(①～④の項目)

評価点 = (各重点項目のスコア × 各重点項目の重み係数) の総和 × (5/4) × 20
 ※重み係数の総和は、「1」であること。
 ※(5/4) × 20 : スコア4点を評価点100点に変換するスケーリング定数