





CASBEE®熊本《新築》【評価結果】

■使用評価マニュアル：CASBEE-新築（簡易版）2010年版 | 使用評価ソフト：CASBEE-NCb_2010(v.1.3)

1-1 建物概要			1-2 外観	
建物名称	(仮称)小峯マンション【D棟】新築工	階数		
建設地	熊本市東区小峯3丁目2614番16	構造		
用途地域	第2種中高層住居専用地域	平均居住人員		
気候区分	地域区分IV	年間使用時間		
建物用途	集合住宅	評価の段階		
竣工年	2016年1月 予定	評価の実施日		
敷地面積	1,950 m ²	作成者		
建築面積	218 m ²	確認日		
延床面積	2,099 m ²	確認者	吉永 拓郎	



■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Building Environmental Efficiency (建築物の環境効率)
■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE-新築(簡易版)2010年版 (仮称)小峯マンション(D棟)新築工事			■使用評価マニュアル CASBEE-新築(簡易版) 2010年版 ■評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.3)					
スコアシート 実施設計段階								
配慮項目		環境配慮設計の概要記入欄	建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体	
			評価点	重み係数	評価点	重み係数		
Q 建築物の環境品質							2.6	
Q1 室内環境				0.40			2.7	
1 音環境			2.0	0.15	2.2	1.00	2.2	
1.1 騒音			3.0	0.50	3.5	0.50		
1 室内騒音レベル			3.0	1.00	4.0	0.50		
2 設備騒音対策			-	-	3.0	0.50		
1.2 遮音			1.0	0.50	1.0	0.50		
1 開口部遮音性能			1.0	1.00	1.0	0.30		
2 界壁遮音性能			-	-	1.0	0.30		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)			-	-	1.0	0.20		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)			-	-	1.0	0.20		
1.3 吸音			-	-	-	-		
2 温熱環境				1.0	0.35	2.0		1.00
2.1 室温制御			1.0	1.00	3.0	0.50		
1 室温			-	-	3.0	0.63		
2 負荷変動・追従制御性			-	-	-	-		
3 外皮性能			1.0	1.00	3.0	0.38		
4 ゾーン別制御性			-	-	-	-		
5 温度・湿度制御			-	-	-	-		
6 個別制御			-	-	-	-		
7 時間外空調に対する配慮			-	-	-	-		
8 監視システム			-	-	-	-		
2.2 湿度制御			-	-	1.0	0.20		
2.3 空調方式		-	-	1.0	0.30			
3 光・視環境			3.5	0.25	3.6	1.00	3.5	
3.1 昼光利用		昼光率:15.1%(共用部)、7%(住居部)	4.2	0.30	4.0	0.30		
1 昼光率			5.0	0.60	5.0	0.50		
2 方位別開口			-	-	3.0	0.30		
3 昼光利用設備			3.0	0.40	3.0	0.20		
3.2 グレア対策			2.0	0.30	4.0	0.30		
1 照明器具のグレア			-	-	-	-		
2 昼光制御			2.0	1.00	4.0	1.00		
3 映り込み対策			-	-	-	-		
3.3 照度			3.0	0.15	3.0	0.15		
3.4 照明制御			(共用部)タイマー制御	5.0	0.25	3.0		0.25
4 空気質環境			3.6	0.25	3.6	1.00	3.6	
4.1 発生源対策		F☆☆☆☆以上	4.0	0.60	4.0	0.63		
1 化学汚染物質			4.0	1.00	4.0	1.00		
2 アスベスト対策			-	-	-	-		
3 ダニ・カビ等			-	-	-	-		
4 レジオネラ対策			-	-	-	-		
4.2 換気			3.0	0.40	3.0	0.38		
1 換気量			3.0	0.50	3.0	0.33		
2 自然換気性能			-	-	3.0	0.33		
3 取り入れ外気への配慮			3.0	0.50	3.0	0.33		
4 給気計画			-	-	-	-		
4.3 運用管理		-	-	-	-			
1 CO ₂ の監視		-	-	-	-			
2 喫煙の制御		-	-	-	-			
Q2 サービス性能			-	0.30	-	-	2.7	
1 機能性			2.5	0.40	2.6	1.00	2.5	
1.1 機能性・使いやすさ			3.0	0.40	3.0	0.60		
1 広さ・収納性			-	-	-	-		
2 高度情報通信設備対応			-	-	3.0	1.00		
3 バリアフリー計画			3.0	1.00	-	-		
1.2 心理性・快適性			1.0	0.30	2.0	0.40		
1 広さ感・景観			-	-	3.0	0.50		
2 リフレッシュスペース			-	-	-	-		
3 内装計画			1.0	1.00	1.0	0.50		
1.3 維持管理			3.5	0.30	-	-		
1 維持管理に配慮した設計			③床面は洗浄可能な設計④ホコリの溜りにくい設計 ⑤土砂などの進入を防ぐ⑥維持管理異なる床材接近なし ⑧バルコニー軒裏水切り設置⑩防錆対策	4.0	0.50	-		-
2 維持管理用機能の確保			3.0	0.50	-	-		
3 衛生管理業務			-	-	-	-		
2 耐用性・信頼性			2.8	0.31	-	-	2.8	
2.1 耐震・免震			3.0	0.48	-	-		
1 耐震性			3.0	0.80	-	-		
2 免震・制振性能			3.0	0.20	-	-		
2.2 部品・部材の耐用年数			2.6	0.33	-	-		
1 躯体材料の耐用年数			3.0	0.23	-	-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔			2.0	0.23	-	-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔			2.0	0.09	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔			3.0	0.08	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔			C以上使用、E不使用	4.0	0.15	-		-
6 主要設備機器の更新必要間隔				2.0	0.23	-		-

	2.3 適切な更新			-	-	-	-	
	2.4 信頼性			3.0	0.19	-	-	
	1	空調・換気設備		3.0	0.20	-	-	
	2	給排水・衛生設備		3.0	0.20	-	-	
	3	電気設備		3.0	0.20	-	-	
	4	機械・配管支持方法		3.0	0.20	-	-	
	5	通信・情報設備		3.0	0.20	-	-	
3 対応性・更新性				3.0	0.29	2.8	1.00	2.8
3.1 空間のゆとり				-	-	2.6	0.50	
1			階高のゆとり	-	-	3.0	0.60	
2			空間の形状・自由さ	-	-	2.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり				-	-	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性				3.0	1.00	-	-	
1			空調配管の更新性	3.0	0.17	-	-	
2			給排水管の更新性	3.0	0.17	-	-	
3			電気配線の更新性	5.0	0.11	-	-	
4			通信配線の更新性	5.0	0.11	-	-	
5			設備機器の更新性	1.0	0.22	-	-	
6			バックアップスペースの確保	3.0	0.22	-	-	
構造部材仕上材を痛めることなく、更新・修繕できる。(CD管)								
仕上材を痛めることなく、更新・修繕できる。(CD管)								
Q3 室外環境(敷地内)				-	0.30	-	-	2.2
1 生物環境の保全と創出				1.0	0.30	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮				3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮				2.5	0.30	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上				2.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上				3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性				-	-	-	-	3.0
LR1 エネルギー				-	0.40	-	-	2.9
1 建物の熱負荷抑制				3.0	0.40	-	-	3.0
2 自然エネルギー利用				3.0	0.20	-	-	3.0
2.1 自然エネルギーの直接利用				3.0	0.50	-	-	
2.2 自然エネルギーの変換利用				3.0	0.50	-	-	
3 設備システムの高効率化				2.8	0.40	-	-	2.8
集合住宅以外の評価(ERRIによる評価)			高効率機器使用	5.0		-	-	
集合住宅の評価				2.8		-	-	
4 効率的運用				-	-	-	-	-
4.1 モニタリング				-	-	-	-	
4.2 運用管理体制				-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル				-	0.30	-	-	3.2
1 水資源保護				3.0	0.15	-	-	3.0
1.1 節水				3.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用				3.0	0.60	-	-	
1			雨水利用システム導入の有無	3.0	1.00	-	-	
2			雑排水等利用システム導入の有無	-	-	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減				3.4	0.63	-	-	3.4
2.1 材料使用量の削減				2.0	0.07	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用				3.0	0.24	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用			-	3.0	0.20	-	-	
2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用				3.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材				3.0	0.05	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み			壁・天井・木下地	5.0	0.24	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避				3.0	0.22	-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用				3.0	0.32	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避				3.0	0.68	-	-	
1			消火剤	-	-	-	-	
2			発泡剤(断熱材等)	3.0	0.50	-	-	
3			冷媒	3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境				-	0.30	-	-	3.0
1 地球温暖化への配慮			高効率機器使用	3.0	0.33	-	-	3.0
2 地域環境への配慮				2.9	0.33	-	-	2.9
2.1 大気汚染防止				3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善				3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制				2.6	0.25	-	-	
1			雨水排水負荷低減	-	-	-	-	
2			汚水処理負荷抑制	3.0	0.33	-	-	
3			交通負荷抑制	3.0	0.33	-	-	
4			廃棄物処理負荷抑制	2.0	0.33	-	-	
3 周辺環境への配慮				3.2	0.33	-	-	3.2
3.1 騒音・振動・悪臭の防止				3.0	0.40	-	-	
1			騒音	3.0	1.00	-	-	
2			振動	-	-	-	-	
3			悪臭	-	-	-	-	
3.2 風害・砂塵・日照阻害の抑制				3.0	0.40	-	-	
1			風害の抑制	3.0	0.70	-	-	
2			砂塵の抑制	1.0	-	-	-	
3			日照阻害の抑制	3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制				4.4	0.20	-	-	
1			屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	5.0	0.70	-	-	
2			昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	3.0	0.30	-	-	
光害対策ガイドラインの過半を満足								

CASBEE[®] 熊本《新築》【配慮事項】

4 設計上の配慮事項

総合

- ・建築物を中高層(12F)にし、廻りの空間をできるだけ確保するように努めた

Q1 室内環境

- ・全室南向きにして、通風・採光の確保に努め、快適な住空間を目標とした。
- ・使用建材は、F☆☆☆☆製品とし、化学物質汚染被害を防止する。

Q2 サービス性能

- ・将来の更新を想定し、全室ビニルクロスを採用。
- ・階高を十分に確保し、設備機器等の更新に備える。

Q3 室外環境（敷地内）

- ・外壁材(タイル)の彩度を落したデザインとし、周囲への太陽光の反射やグレアの軽減を図る。

LR1 エネルギー

- ・日射遮蔽性を図り、断熱性能を高めるよう、テラス(ベランダ)奥行を広く計画した。

LR2 資源・マテリアル

- ・限りある資源を有効に利用する。ハロン消化剤を使用しない。

LR3 敷地外環境

- ・1階駐車場の騒音など、隣地に対する影響とゴミの散乱を防ぐよう扉付の既製品を採用した。

その他

熊本県重点評価結果スコアシート

実施設計段階

建物名称

(仮称)小峯マンション【D棟】新築工事

■評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v1.3)_kmt2011(v1.0)

■使用評価マニュアル: CASBEE熊本《新築》2011年版

★熊本県重点評価結果				総合評価点		67.8
重点事項				評価点	重点事項 重み係数	評価配点
重点項目(配慮項目)		スコア	重み 係数			
① 温室効果ガス排出量削減の推進				63.5	0.40	25.40
Q1-2.1.3	外皮性能	1.0	0.15			
Q1-3.1.3	昼光利用設備	3.0	0.00			
Q1-3.2.2	昼光制御	2.0	0.00			
LR1-1	建物の熱負荷抑制	3.0	0.15			
LR1-2	自然エネルギー利用	3.0	0.20			
LR1-3	設備システムの高効率化	2.8	0.30			
LR2-2.1	材料使用量の削減	2.0	0.10			
LR3-2.3.3	交通負荷抑制	3.0	0.10			
② 安全安心で暮らしやすい社会の実現				65	0.20	13.00
Q2-1.1.3	バリアフリー計画	3.0	0.25			
Q2-2.1.1	耐震性	3.0	0.25			
Q3-1	生物環境の保全と創出	1.0	0.15			
Q3-3	地域性・アメニティへの配慮	2.5	0.20			
LR3-2.2	温熱環境悪化の改善	3.0	0.15			
③ 県の地域資源の有効活用と保全				75	0.20	15.00
Q3-2	まちなみ・景観への配慮	3.0	0.20			
LR2-1.1	節水	3.0	0.30			
LR2-1.2.1	雨水利用システム導入	3.0	0.20			
LR2-2.5	持続可能な森林から産出された木材	3.0	0.30			
④ 循環型社会の実現				72	0.20	14.40
Q2-2.2	部品・部材の耐用年数	2.6	0.30			
Q2-3	対応性・更新性	3.0	0.30			
LR2-2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.10			
LR2-2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			
LR2-2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.15			

■評価点算出式

評価点は、以下の方法により算出しています。

◆総合評価結果

総合評価点 = (各重点事項の評価点 × 各重点事項の重み係数) の総和
 ※重み係数の総和は、「1」であること。

◆各重点事項(①～④の項目)

評価点 = (各重点項目のスコア × 各重点項目の重み係数) の総和 × (5/4) × 20
 ※重み係数の総和は、「1」であること。
 ※(5/4) × 20 : スコア4点を評価点100点に変換するスケーリング定数