

規則様式第1（規則第3条関係）



※受理年月日	年 月 日
※受理番号	
※備考	

大規模小売店舗届出書

令和8年3月6日

熊本市長 様

株式会社ドラッグストアモリ
代表取締役 森 竜馬
福岡県朝倉市一木1148番地の1

大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称) ドラッグストアモリ上熊本店
熊本市西区上熊本2丁目83番1

2 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

小 売 業 者		住 所
氏 名 (名 称)	代表者 (法人の場合)	
株式会社ドラッグストアモリ	代表取締役 森 竜馬	福岡県朝倉市一木1148番地の1

3 大規模小売店舗の新設をする日

令和8年11月7日

4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1, 381㎡

〔設置者、建物等の概要〕

1 出店の趣旨

地域の皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社は、昭和58年に森薬局でスタートし、「お客様に来ていただきやすい店」「お客様が相談しやすい店」作りをモットーに、郊外型の薬品・化粧品・生活用品ショップ（スーパードラッグストア）として店作りを進め、現在では福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県と北部九州中心にチェーン展開するようになりました。

これからも、普段の日常生活に欠かせない商品を取りそろえて、広い駐車場を備えるなど、便利な存在としてご利用いただける店づくりをめざしてまいります。

この度、「（仮称）ドラッグストアモリ上熊本店」を出店するにあたり、地域の皆様方の日常生活の利便性の向上と豊かな生活環境の実現のために微力を尽くしていくとともに、地域にお住まいの方々に対しましては、騒音問題や交通問題への対策を講じ、皆様方にご迷惑をお掛けすることがないように配慮して営業を行っていく所存であります。

2 大規模小売店舗設置者の連絡先等

(1) 設置者の連絡先及び電話番号・FAX番号

株式会社ドラッグストアモリ 店舗開発部 部長 梅野政輝
福岡県朝倉市一木1148番地の1
TEL 0946-21-0008 FAX 0946-21-0525

(2) ①周辺的生活環境保持の対応策の小売業者等への周知措置

従業員に届出書及び添付資料の内容を説明することで、施設の運営方法の明確化を図るとともに、定期的な店内会議により周知徹底を図る。

②周辺的生活環境保持のための監督・管理責任者

（仮称）ドラッグストアモリ上熊本店 店長

3 法人にあつては登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し〔規則§4I①〕

別添のとおり

4 小売業者一覧

	小売業者名	店舗面積	業種・業態	主として販売する物品
核となる小売業者	株式会社ドラッグストアモリ	1,381㎡	ドラッグストア	住・生活関連用品、医薬化粧品、食料品等
その他の小売業者	該当なし			

5 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面〔規則§4I③〕

(1) 建物位置図

別添「資料-1 建物位置図(広域図)」参照

(2) 周辺見取図

別添「資料-2 周辺見取図」参照

(3) 建物配置図

別添「資料-3.1 1階平面図兼配置図」参照

(4) 各階平面図

別添「資料-3.1 1階平面図兼配置図」参照

別添「資料-3.2 2階平面図」参照

6 店舗施設計画の概要

(1) 計画地の概要

①敷地面積及び土地の所有形態

建物敷地	6,752m ²	賃貸借契約
駐車場用地	0m ²	—
合計	6,752m ²	

②法令上の用途等

都市計画法用途地域 準工業地域

別添「資料-4 用途地域図」参照

③現在の利用状況

更地

(2) 計画地周辺の概要

①立地環境

建物敷地北側：店舗兼集合住宅が立地する。

建物敷地東側：主要地方道熊本玉名線を挟み事業所が立地する。

建物敷地南側：市道上熊本2丁目花園1丁目第1号線を挟み事業所及び集合住宅が立地する。

建物敷地西側：市道上熊本2丁目第6号線を挟み戸建住宅及び集合住宅が立地する。

②隣接地の用途現況

別添「資料-2 周辺見取図」参照

③基盤整備に関する事業の有無とその内容

事業計画なし

④街並みづくり計画の有無とその内容

該当計画なし

⑤都市計画及び中心市街地活性化基本計画との関連性

熊本市中心市街地活性化基本計画 区域外

(3) 建築着工予定年月日及び完成予定年月日

①建築着工予定年月日：令和8年9月 上旬

②完成予定年月日：令和9年3月 上旬

(4) 建物の構造及び規模

①建物構造

鉄骨造2階建て

②店舗面積の内訳

イ 建築面積；1,437㎡

ロ 延べ床面積；2,828㎡

ハ 各階ごとの店舗面積及び延べ面積等

(単位：㎡)

	店舗面積	その他の施設	延べ床面積
2 F	1,310	104	1,414
1 F	71	1,343	1,414
合計	1,381	1,447	2,828

(5) その他の施設計画と各施設面積

利用者層が同一の併設施設		
施設名	営業面積	営業時間
マクドナルド上熊本店	110㎡	7:00～23:00
サンキューカット上熊本店	104㎡	9:00～19:00
未定	104㎡	未定
熊本城サウナ城の湯・家族湯	351㎡	12:00～24:00
合計	669㎡	

利用者層が異なる併設施設			
施設名	事業主体	営業面積	営業時間
該当施設なし	—	0㎡	—

(6) 開店若しくは施設変更等の届出時に対応策の前提として調査・予測した結果と大きく乖離があり、対応が著しく不十分である場合の追加的対応方針

事前予測結果と開店後の状況に大きな乖離が生じた場合には、再度調査・予測を実施した上で、必要な追加的対応策を講じていく。

7 その他(特記事項)

特になし

〔 駐 車 需 要 の 充 足 等 〕

1 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及び算出根拠〔規則§4I④〕

(1) 指針による必要駐車台数計算式 (端数処理：四捨五入)

事 項 等		各事項算出のための計算式等
地 区 の 区 分	商業地区・ <u>その他地区</u>	(理由：準工業地域)
S：店舗面積	1.381千㎡	
A：店舗面積当たり日来店客数原単位	1,344.76人/千㎡	人口40万人以上・1,400-40S (S<10)
B：ピーク率	14.4%	経済産業省指針数値
L：駅からの距離	- m	(駅名 -)
C：自動車分担率	65%	人口40万人以上100万人未満
D：平均乗車人員	2.0人/台	店舗面積10千㎡未満
E：平均駐車時間係数	0.6266	店舗面積10千㎡未満・(30+5.5S)/60
必要駐車台数	54台	$A \times S \times B \times C \div D \times E$
日来店台数	604台	$A \times S \times C \div D$
ピーク1時間当たりの来店台数	87台	$A \times S \times B \times C \div D$

(2) 特別な事情による駐車台数の算出
該当なし

(3) 駐車場の分散確保の有無

駐車場の分散確保の有無		理 由 等
	有・ <u>無</u>	計画地内に必要駐車台数を確保しており、計画している駐車場形式及び駐車場出入口の数・位置については、周辺道路の交通に与える影響が小さいと考えられるため。
借上 駐 車 場 の 場 合	駐車場名	該当なし
	設置者・管理者	
	契約・利用形態 (専用、優先、提携等)	
	来店客が駐車可能な台数 (算出根拠)	

(4) その他の駐車場の状況

〔従業員等(業務用を含む)駐車場〕

事 項	有無の別	当該小売店舗駐車場と 共用・別途の別	収容台数	備 考 (従業員の雇用状況や利用状況など駐車台数算定の 根拠等)
従業員用駐車場	<u>有</u> ・無	共用・ <u>別途</u>	15台	自動車通勤予定従業員数より

〔併設施設の駐車場〕

ア オフィス・マンション等、小売店舗とは利用者が独立して考えられる併設施設
該当なし

イ 飲食店、銀行ATM、クリーニング、映画館、ボーリング場、ゲームセンター、温浴施設等、小売店舗の集客に影響を与える蓋然性を有する併設施設

名称	業務内容	面積	当該小売店舗駐車場と 共用・別除の別	必要駐車 台数	算出根拠	収容台数
マクドナルド上熊本店	飲食施設	110㎡	共用・別途	15台	下記のとおり	64台
サンキューカット上熊本店	サービス施設	104㎡	共用・別途			
未定	サービス施設	104㎡	共用・別途			
家族湯	サービス施設	351㎡	共用・別途			
合計		669㎡				

[s : 小売店舗と利用者層が同一の併設施設面積の合計] (端数処理 : 四捨五入)

s	669㎡
S : 店舗面積×0.2	276㎡

併設施設の割合 X : $669\text{㎡} / 1,381\text{㎡} = 48.4\%$

<指針値との比率式>

$$0.010X + 0.80 = 0.010 \times 48.4 + 0.80$$

$$= 1.284$$

$$\text{併設施設の必要駐車台数} = 54\text{台} \times 0.284$$

$$= 15\text{台}$$

<指針値との比率式>

併設施設の割合	指針値との比率式 (X : 併設施設の割合%)
20~50%	$0.010X + 0.80$
50~80%	$0.008X + 0.90$
80%~	$0.002X + 1.38$

ウ 小売店舗がその施設の一部となるような小売店舗以上の集客力を有する併設施設 (小売店舗が大規模なアミューズメント施設や博覧会施設の一部であるような場合)
該当なし

2 駐車場の構造、収容台数、面積及び敷地の状況 (小売店舗、併設施設等を含む全体の収容台数)

No.	駐車場の構造	収容台数		面積	駐車区画の大きさ	
		一般用	身障者用		一般用	身障者用
駐車場	建物外平面駐車場 (自走式)	134台	1台	1,692.5㎡	5.0m×2.5m	5.0m×3.5m

※一般用の収容台数には従業員用駐車台数 (15台)、併設施設用駐車場 (64台) を含む。

駐車料金の 徴収の有無	駐車場条例による届出 駐車場とする予定の有無	入口ゲートの 入庫処理時間	契約形態
無	無	無	賃貸借契約

3 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項 [規則 § 4 I ⑤]

(1) 駐車場の自動車の出入口の形式

① 駐車場の入庫処理能力

自走式平面駐車場で発券ブースの設置がないため、該当なし。

② 敷地内駐車待ちスペース

出入口の場所	駐車待ち スペースの有無	実際に用意する 駐車待ちスペース	発券ブース の有無	必要駐車待ちスペース		駐車待ちスペース 無の場合 その理由・対策
				長さm	算出根拠	
出入口No.1	無	0m	無	0m	—	駐車場出入口にはゲートや発券ブースの設置予定がなく、入庫処理時間が妨げられないため。
出入口No.2	無	0m	無	0m	—	
出入口No.3	無	0m	無	0m	—	

(2) 敷地周辺の道路の状況

項目	道路No.1 主要地方道熊本玉名線	道路No.2 市道上熊本2丁目花園1丁目第1号線	道路No.3 市道上熊本2丁目第6号線
道路幅員 (車線数) 歩道の有無・幅員	20.3m (4車線) 有 3.3m・2.8m	6.3m (1車線) 無	6.0m (1車線) 無
交通規制	制限速度40~50km/h 駐車禁止・転回禁止 指定方向外進行禁止	制限速度30km/h 駐車禁止	規制なし
信号交差点数 (うち右折帯設置の交差点数)	11交差点 (8交差点)	1交差点 (0交差点)	1交差点 (0交差点)
横断歩道等の状況	有	有	無
通学路の有無 利用者数※1	有 93名	無	無
バス路線の有無	有	無	無

別添「資料-5.1 周辺道路状況図(1) / 資料-5.2 周辺道路状況図(2)」参照

※1 池田、壺川、城東、花園小学校及び京陵、藤園、西山中学校への聞き取り調査による。

(3) 来客の自動車の方向別台数の予測の結果等

①現状の平日、休日(日曜)それぞれの交通量調査の結果

調査年月日	令和7年10月23日(木) 7:00~20:00 令和7年10月12日(日) 7:00~20:00								
調査場所	【交差点No.1(上熊本2丁目・京町1丁目交差点)】 主要地方道熊本玉名線×市道上熊本2丁目花園1丁目第1号線×市道上熊本2丁目1丁目第1号線×市道上熊本1丁目京町本丁目第1号線×市道上熊本1丁目第1号線 【交差点No.2】市道小沢町上熊本2丁目第1号線×市道上熊本2丁目花園1丁目第1号線 別添「資料-6 案内経路図」参照								
調査の委託先	株式会社エス・ティ・イー総合企画								
調査方法	①路線状況調査 ・調査交差点に接する道路を主体に計画地を中心とした半径1kmの範囲で来店者が利用すると考えられる道路のレーン構成・道路幅員等の構造上の基礎調査。 ②交差点形状調査 ・調査交差点の交差点形状調査。 ③交差点制御状況調査 ・調査信号交差点の信号現示階梯・運用秒時(調査時間内の毎正時に計測)。 ・信号現示長(ストップウォッチを用いて1測定当たり1サイクル計測し、記録した)。 ④交差点交通流量調査 ・調査交差点において自動車、自転車及び歩行者等の交通量を計測。 ・自動車交通量(調査交差点において自動車交通量を方向別、時間帯別及び車種別にマニュアルカウンターを用いて計測し、1時間ごとに記録)。 ・自動車分類は、大型車・普通乗用車・二輪車の3分類とし、以下の区分とした。 <div style="text-align: center;"> <p>【車種区分表(3区分)】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大型車</td> <td>1, 2, 8, 9, 0ナンバー</td> </tr> <tr> <td>普通車</td> <td>3, 4, 5, 6, 7, 8ナンバー</td> </tr> <tr> <td>二輪車</td> <td>原動機付き自転車を含む</td> </tr> </tbody> </table> </div> ・自転車及び歩行者交通量(調査交差点において道路を横断する自転車及び歩行者交通量を時間帯別にマニュアルカウンターを用いて計測し、1時間ごとに記録)。	種別	内容	大型車	1, 2, 8, 9, 0ナンバー	普通車	3, 4, 5, 6, 7, 8ナンバー	二輪車	原動機付き自転車を含む
種別	内容								
大型車	1, 2, 8, 9, 0ナンバー								
普通車	3, 4, 5, 6, 7, 8ナンバー								
二輪車	原動機付き自転車を含む								
調査結果	別添資料「(仮称)ドラッグストアモリ上熊本店 交通処理計画報告書」参照								

②開店後の周辺道路の交通量の予測

予測方法	・大規模小売店舗立地法の指針及び交通対策に関するケーススタディ（平成12年12月：通商産業省）に従い、上記交通量調査結果を基に予測を実施。
予測の根拠	・商圈範囲と主要道路網から来店方面別区域を設定し、その区域内世帯数構成比から来店方面比率を算出した。 また、開店後交通量は、当該店舗に関連する来店帰宅需要交通量を現況交通量に加えたものとする。
予測結果	別添資料「(仮称) ドラッグストアモリ上熊本店 交通処理計画報告書」参照

- (4) 集客力の高い併設施設の利用者の交通量の予測
該当なし

4 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法〔規則 § 4 I ⑥〕

- (1) 周辺見取図に来客の自動車の案内経路を表示した図面
別添「資料-6 案内経路図/資料-7 動線計画図」参照

- (2) 経路等を来店者に知らせる方法

項目	具体的な内容
案内表示の設置 (看板等)	・未定
ちらし等の配付	・オープン時や繁忙期など多くの来店車両が見込まれる際には、新聞折り込みチラシに案内経路図を掲載することで、事前に情報提供を行う。
交通整理員の配置	配置場所：駐車場の出入口付近に配置する。 別添「資料-7 動線計画図」参照 配置人数：3名程度（状況に応じて適宜増員する） 配置日時：午前7時30分～午後8時00分（オープン時及び繁忙期のみ）
その他	・多くの来店車両が見込まれ、駐車場不足が懸念される際には、周辺近隣に臨時駐車場の確保を検討する。 ・オープン時対策として、地元警察署と事前に協議を行い、来店車両の誘導及び歩行者の安全対策に努める。 ・オープンに伴って来店車両により周辺道路の交通流に変化が生じ、周辺地域の生活道路に渋滞等の影響が生じた場合には、関係機関と協議を行い、必要な対策を講じていく。

- (3) 交通への支障を回避するための方策等

交通への支障回避の方策	具体的な内容
交通整理員の配置	配置場所：駐車場の出入口付近に配置する。 別添「資料-7 動線計画図」参照 配置人数：3名程度（状況に応じて適宜増員する） 配置日・時間：午前7時30分～午後8時00分（オープン時及び繁忙期のみ）
左折入出庫の原則等	市道上熊本2丁目花園1丁目第1号線に面した出入口では、右折出庫を伴うものであり、右折による「遅れの程度」をもって評価した結果、出庫流動の遅れの程度は平日及び休日ともに「滞留はなく、遅れは非常に小」となり、駐車場出入口における入出庫流動が一般交通流に与える影響は比較的小さいものであると考えられる。 (別添資料「(仮称) ドラッグストアモリ上熊本店 交通処理計画報告書」参照)

(4) 経路の設定

①経路の設定にあたり考慮した点

- ・特になし

②設置者が行う交通対策等の予定

- ・オープン時や繁忙期など多くの来店車両が見込まれる際には、新聞折り込みチラシに案内経路図を掲載して事前に情報提供を行うとともに、出入口付近には交通整理員を配置して周辺地域に混雑が生じないよう誘導を行う。
- ・駐車場出入口には、停止線の路面表示を行うことで、帰宅車両の一旦停止を促し、横断歩行者の安全を確保する。
- ・車椅子用駐車枠を店舗入口の近い位置に設置する。

③パークアンドライド事業等公共交通計画等との連携の有無

公共交通計画等との連携の有無	(有の場合) その具体的内容
(有・ 無)	—

④バス、タクシー等の駐車場の設置の有無

- 特になし

5 駐輪場の計画 (原動機付き自転車を含む)

(1) 駐輪台数の算出根拠

ア 指針参考による駐輪台数の算出

店舗面積 (1,381㎡) ÷ 35㎡ = (39台)

イ その他の方法による駐輪台数の算出

駐輪場附置 条例指定区域 該当の有無	熊本市自転車等駐車場の附置に関する条例 指定区域該当 有・ 無					
必要駐輪台数 の予測結果及 び算出根拠	事 項		備 考			
	ア) ピーク時自動車来店台数	87台	大店立地法指針の算定式より			
	イ) 来店自動車台数に対する 自転車の割合	16.8%	「令和3年度全国都市交通特性調査集計結果」から熊本市が該当する地方都市圏における私用目的(買物)分担率より、平日の値を用いると、			
				自動車 (a)	自転車 (b)	(a)に対する (b)の割合
			平日	66.1%	11.1%	16.8%
休日	80.0%	6.1%	7.6%			
ウ) 平均駐車時間係数	0.6266	大店立地法指針の算定式より				
必要駐輪台数	9台	ア×イ×ウ (端数処理: 四捨五入)				
必要駐輪台数	9台					

(2) 駐輪場の構造、収容台数及び面積

駐輪場No.	駐輪場構造	収容台数	面 積	駐輪区画の大きさ	
				一般用	三輪車・バイク用
駐輪場	平面式	9台	10.8㎡	0.6m×2.0m	—

(3) 駐輪場の管理体制

項目	内容
整理員等の配置	・店舗従業員の適宜見回りにて対応する。
営業時間外の管理等	・特になし。

(4) 駐輪場案内の表示方法

駐輪場である旨の路面表示
別添「資料-7 動線計画図」参照

6 自動二輪車駐車場の計画

(1) 自動二輪車駐車場台数の算出根拠

駐車場附置 条例の有無	有(条例名)) ・ (無)			
必要台数の予測 結果及び算出根拠	「令和3年度全国都市交通特性調査集計結果」から熊本市が該当する地方都市圏における私用目的(買物)分担率より、平日の値を用いると、			
		自動車(a)	二輪車(b)	(b)に対する (a)の割合
	平日	66.1%	1.7%	2.6%
	休日	80.0%	0.8%	1.0%
	ア) ピーク時自動車台数: 87台 (指針による必要駐車台数計算式より) イ) 自動二輪車分担率: 2.6% (分担率の割合が高い平日の値を採用) ウ) 平均駐車時間係数: 0.6266 (指針による必要駐車台数計算式より)			
	自動二輪車の必要台数=ア×イ×ウ=1台			
必要台数	1台			

(2) 自動二輪車駐車場の構造、収容台数及び面積
来客用駐車場の内数とする。

(3) 自動二輪車駐車場の管理体制
来客用駐車場と共用とするため、特になし。

(4) 自動二輪車駐車場案内の表示方法
来客用駐車場と共用とするため、表示なし。

7 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯 [規則 § 4 I ⑦]

(1) 荷さばき施設の概要

荷さばき施設No.	同時作業の可能な台数		待機スペースの有無・広さ
	想定する車両の大きさ	台数	
荷さばき施設	4t車	1台	(無) ・ 有

(2) 荷さばきを行う時間帯

時 間 帯	車両の大きさ	車両台数	平均的な処理時間 (分)	荷さばき待ちの台数
6:00～ 7:00	4 t 車	1台	20分	0台
7:00～ 8:00		0台	0分	0台
8:00～ 9:00	4 t 車	1台	20分	0台
9:00～10:00		0台	0分	0台
10:00～11:00		0台	0分	0台
11:00～12:00		0台	0分	0台
12:00～13:00		0台	0分	0台
13:00～14:00		0台	0分	0台
14:00～15:00		0台	0分	0台
15:00～16:00		0台	0分	0台
16:00～17:00		0台	0分	0台
17:00～18:00		0台	0分	0台
18:00～19:00		0台	0分	0台
19:00～20:00		0台	0分	0台
20:00～21:00		0台	0分	0台
21:00～22:00		0台	0分	0台
22:00～23:00		0台	0分	0台
23:00～ 0:00		0台	0分	0台
0:00～ 1:00		0台	0分	0台
1:00～ 2:00		0台	0分	0台
2:00～ 3:00		0台	0分	0台
3:00～ 4:00		0台	0分	0台
4:00～ 5:00	4 t 車	1台	20分	0台
5:00～ 6:00	4 t 車	1台	20分	0台
合 計		4台	—	—

(3) 搬出入車両の出入口の数

専用出入口の有無	搬出入車両の出入口の数	対 応 等
無	1箇所 (出入口No.3を共用)	・荷さばき車両を入庫させる際には、横断歩行者及び通行車両との交錯を避けるべく、従業員にて安全に誘導を行い、事故の発生防止に努める。

(4) 小売業者が複数の場合の荷さばき施設の運営計画

- ・特になし

(5) 搬出入事業者への混雑が少なくなるような経路選択の働きかけ

- ・商品等の搬出入は、朝・夕の交通量の多い時間帯や来店車両の多い時間帯を極力避けた搬出入計画を立て、待機車両が発生しないよう配慮する。

(6) 搬出入の経路上に学校が位置する場合の運行時間帯、交通整理員の配置等の配慮

- ・搬入経路上が通学路に指定されているため、通学時間帯を極力避けた運行計画を立てる。

8 その他の施設の配置及び運営方法に関する計画
歩行者の通行の利便の確保等のための計画

	具体的内容等
歩行者通路確保のための対策	・ 駐車場出入口付近には、交通事故発生防止及び横断歩行者の安全確保のため原則として見通しを妨げる構造物は設置しない。
里道の付け替え、工事、用途廃止等の有無	(無) ・ 有 (→公共施設の管理者の同意等)
夜間照明等の設置の有無	無 ・ (有) (→具体的な内容) 位置：未定

9 その他 (特記事項)

特になし

10 交通量予測の変化等

別添資料「(仮称) ドラッグストアモリ上熊本店 交通処理計画報告書」参照

[騒音の発生に係る事項]

1 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面 [規則 § 4 I ⑧]

(1) 遮音壁の設置

遮音壁の有無	遮音壁の高さ	遮音壁の厚さ	遮音壁の材質・構造	遮音壁の位置
(無)・有	—	—	—	—
遮音壁の設置による悪影響に対する検討及び近隣住民との調整に関する具体的配慮	—			

(2) その他、施設と低層の住居が隣接している場合等における配慮 (緑地帯の確保等)
特になし

2 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面 [規則 § 4 I ⑨]

項目	設置の有無	稼働時間帯	位置
冷却塔	(無)・有	—	—
室外機	無・(有)	終日	別添「資料-8 騒音発生源位置図」参照
送風機	(無)・有	—	—
給排気口	無・(有)	終日	別添「資料-8 騒音発生源位置図」参照
その他 (冷凍冷蔵庫屋外機)		終日	別添「資料-8 騒音発生源位置図」参照
その他 (キュービクル)		終日	別添「資料-8 騒音発生源位置図」参照

※特別な事情による騒音の総合的な予測
該当なし

騒音の総合的な予測方法
該当なし

騒音規制法の特定施設の設置届出の有無

有：熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく「騒音に係る特定施設」の届出

該当する施設：圧縮機

(空気圧縮機にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上7.5キロワット未満のもの、空気圧縮機以外の圧縮機にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

3 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

(1) 予測地点の選定及び環境基準等

別添「資料－9 騒音予測地点位置図」参照

予測地点	環境基準		規制基準	選定理由
	昼間	夜間	夜間	
A地点	60dB	50dB	50dB	建物屋上部に設置される設備機器の稼働音の影響を最も受けると思われる店舗兼用集合住宅敷地内とした。
B地点	60dB	50dB	50dB	荷さばき施設及び廃棄物等保管施設から発生する作業音の影響を最も受けると思われる住居敷地内とした。
C地点	60dB	50dB	50dB	駐車場出入口付近を走行する自動車走行音の影響を最も受けると思われる集合住宅敷地内とした。

※ 建物敷地東側には店舗や事業所が立地しており、店舗から発生する騒音の影響を受ける住居等の立地がないことから予測地点を選定していない。

予測地点	環境基準		規制基準	選定理由
	昼間	夜間	夜間	
a地点	60dB	50dB	50dB	建物屋上部に設置され、夜間発生する設備機器の稼働音の影響を最も受けると思われる敷地境界線上とした。
b地点	60dB	50dB	50dB	荷さばき施設から発生する作業音の影響を最も受けると思われる敷地境界線上とした。
c地点	60dB	50dB	50dB	駐車場出入口付近を走行する自動車走行音の影響を最も受けると思われる敷地境界線上とした。

※ 建物敷地東側には店舗や事業所が立地しており、店舗から発生する騒音の影響を受ける住居等の立地がないことから予測地点を選定していない。

(2) 昼間の等価騒音レベルの予測〔規則§4 I ⑩〕

騒音発生源	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における等価騒音レベル(dB)				
	騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点		
定	1	室外機1	55.0	*1	終日	13.6	44.8	79.7	32.3	22.0	17.0
	2	室外機2	52.0	*1	終日	27.1	61.5	86.4	23.3	16.2	13.3
	3	室外機3	55.0	*1	終日	53.3	75.6	57.3	20.5	17.4	19.8
	4	室外機4	51.2	*1	終日	11.6	38.1	75.0	29.9	19.6	13.7
	5	室外機5	55.0	*1	終日	11.7	39.4	75.3	33.6	23.1	17.5
	6	室外機6	55.0	*1	終日	11.9	40.5	75.6	33.5	22.9	17.4
	7	室外機7	55.0	*1	終日	12.3	41.8	76.0	33.2	22.6	17.4
	8	室外機8	55.0	*1	終日	12.7	43.0	76.3	32.9	22.3	17.3
	9	室外機9	55.0	*1	終日	13.3	44.3	76.7	32.5	22.1	17.3
	10	室外機10	55.0	*1	終日	14.0	45.6	77.1	32.1	21.8	17.3
	11	室外機11	55.0	*1	終日	14.7	46.8	77.5	31.7	21.6	17.2
	12	室外機12	55.0	*1	終日	15.6	48.1	78.0	31.1	21.4	17.2
	13	室外機13	55.0	*1	終日	16.5	49.5	78.4	30.7	21.1	17.1
	14	室外機14	55.0	*1	終日	17.4	50.6	78.9	30.2	20.9	17.1
	15	室外機15	55.0	*1	終日	18.4	52.0	79.4	29.7	20.7	17.0
	16	室外機16	55.0	*1	終日	19.5	53.3	79.9	29.2	20.5	16.9
	17	室外機17	55.0	*1	終日	20.4	54.5	80.4	28.8	20.3	16.9
	18	室外機18	55.0	*1	終日	21.5	55.7	81.0	28.4	20.1	16.8
	19	室外機19	55.0	*1	終日	22.6	57.0	81.5	27.9	19.9	16.8
	20	室外機20	55.0	*1	終日	23.8	58.3	82.1	27.5	19.7	16.7
常	21	冷凍冷蔵庫屋外機1	59.6	*1	終日	16.1	32.4	71.1	35.5	29.4	22.6
	22	冷凍冷蔵庫屋外機2	58.6	*1	終日	15.4	34.0	71.3	34.8	28.0	21.5
	23	冷凍冷蔵庫屋外機3	59.6	*1	終日	14.9	35.5	71.6	36.1	28.6	22.5
	24	冷凍冷蔵庫屋外機4	59.6	*1	終日	14.6	37.1	71.9	36.3	28.2	22.5
	25	排気口1	45.0	*1	終日	11.9	29.7	76.1	23.5	15.5	7.4
	26	排気口2	45.0	*1	終日	11.3	30.7	76.2	23.9	15.3	7.4
	27	排気口3	45.0	*1	終日	10.7	31.7	76.3	24.4	15.0	7.3
	28	排気口4	45.0	*1	終日	10.2	32.6	76.5	24.8	14.7	7.3
	29	排気口5	45.0	*1	終日	9.7	33.6	76.6	25.3	14.5	7.3
	30	排気口6	45.0	*1	終日	9.0	36.5	77.2	25.9	13.8	7.2
	31	排気口7	45.0	*1	終日	8.9	37.5	77.4	26.0	13.5	7.2
	32	排気口8	45.0	*1	終日	9.0	38.6	77.6	25.9	13.3	7.2
	33	排気口9	45.0	*1	終日	9.2	39.5	77.8	25.7	13.1	7.2
	34	排気口10	45.0	*1	終日	9.5	40.4	78.1	25.4	12.9	7.1
	35	排気口11	45.0	*1	終日	10.8	43.4	78.9	24.3	12.3	7.1
	36	排気口12	45.0	*1	終日	11.5	44.5	79.2	23.8	12.0	7.0
	37	排気口13	45.0	*1	終日	12.1	45.4	79.5	23.3	11.9	7.0
	38	排気口14	45.0	*1	終日	12.7	46.3	79.8	22.9	11.7	7.0
	39	排気口15	43.2	*1	終日	20.9	56.0	83.5	16.8	8.2	4.8
	40	排気口16	43.2	*1	終日	22.6	57.9	84.3	16.1	7.9	4.7
	41	排気口17	43.2	*1	終日	24.6	60.0	85.2	15.4	7.6	4.6
	42	排気口18	43.2	*1	終日	26.4	61.9	86.1	14.8	7.4	4.5
	43	排気口19	41.0	*1	終日	51.9	74.6	56.8	6.7	3.5	5.9
	44	給気口1	51.4	*1	終日	45.7	53.9	41.2	18.2	16.8	19.1
	45	給気口2	51.4	*1	終日	45.9	52.7	40.6	18.2	17.0	19.2
	46	給気口3	51.4	*1	終日	46.2	51.5	40.1	18.1	17.2	19.3
	47	給気口4	51.4	*1	終日	46.5	50.4	39.7	18.1	17.4	19.4
	48	キュービクル	51.3	*2	終日	18.4	38.4	68.4	26.0	19.6	14.6
変	49	搬出入車両後進警報ブザー音	90.0	*3	2台×35秒	53.4	50.5	34.4	26.2	26.7	30.1
	50	廃棄物収集車両後進警報ブザー音	90.0	*3	3台×35秒	53.4	50.5	34.4	28.0	28.5	31.9
	51	廃棄物収集作業音(圧縮)	90.0	*3	3台×240秒	29.6	21.9	65.4	41.6	44.2	34.7
	52	廃棄物収集作業音(非圧縮)	85.0	*3	3台×90秒	29.6	21.9	65.4	32.3	34.9	25.4
	53	搬出入車両アイドリング音	78.6	*3	1台×1200秒	29.6	21.9	65.4	32.4	35.0	25.5
	騒	※	来客車両走行音	74.0	*4	604台×1~2回	-	-	-	41.5	38.7
※		搬出入車両走行音	83.5	*4	2台×1~2回	-	-	-	20.5	20.9	21.6
※		廃棄物収集車両走行音	83.5	*4	3台×1~2回	-	-	-	22.3	22.7	23.4

*1 メーカー提供データより *2 既存類似店舗調査結果より(等価騒音レベル)

*3 騒音予測の手引きより *4 ASJ Model 2003より

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における等価騒音レベル(dB)			
		騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点	
衝撃騒音	54	台車走行音	71.0	*3	2台×6秒×12回	25.2	17.1	73.6	17.0	20.3	7.7
	55	荷下ろし音	73.2	*5	2台×24回	25.1	17.0	73.6	14.4	17.8	5.1
	56	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	2台×1回	24.8	16.9	73.5	2.9	6.2	-
	57	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	2台×1回	24.8	16.9	73.5	5.1	8.4	-
	58	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	2台×2回	29.4	21.8	65.4	8.1	10.7	1.2
	59	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	1台×1回	29.6	21.9	65.4	2.7	5.3	-

昼間(午前6時～午後10時)の等価騒音レベル

地点名	用途地域	地域の類型	予測結果	基準値
A地点	準工業地域	C 類型	48.9 dB	60 dB
B地点	準工業地域	C 類型	46.8 dB	60 dB
C地点	準工業地域	C 類型	42.0 dB	60 dB

*5 既存類似店舗調査結果より(単発騒音暴露レベル)

*6 騒音予測地点A～Dは、資料-9に示す。

A地点: 建物敷地北側店舗兼用集合住宅敷地内(高さ7.5m)

B地点: 建物敷地西側住居敷地内(高さ1.5m)

C地点: 建物敷地南側集合住宅敷地内(高さ4.5m)

*7 各予測地点における等価騒音レベル(dB)欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

<評価>

予測の結果、昼間の等価騒音レベルは基準値を満足するものであり、出店計画に伴い店舗から発生する騒音が周辺地域へ与える影響は少ないものと推察された。

(3) 夜間の等価騒音レベルの予測

騒音発生源		基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における等価騒音レベル(dB)			
		騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点	
定常音	1	室外機1	55.0	*1	終日	13.6	44.8	79.7	32.3	22.0	17.0
	2	室外機2	52.0	*1	終日	27.1	61.5	86.4	23.3	16.2	13.3
	3	室外機3	55.0	*1	終日	53.3	75.6	57.3	20.5	17.4	19.8
	4	室外機4	51.2	*1	終日	11.6	38.1	75.0	29.9	19.6	13.7
	5	室外機5	55.0	*1	終日	11.7	39.4	75.3	33.6	23.1	17.5
	6	室外機6	55.0	*1	終日	11.9	40.5	75.6	33.5	22.9	17.4
	7	室外機7	55.0	*1	終日	12.3	41.8	76.0	33.2	22.6	17.4
	8	室外機8	55.0	*1	終日	12.7	43.0	76.3	32.9	22.3	17.3
	9	室外機9	55.0	*1	終日	13.3	44.3	76.7	32.5	22.1	17.3
	10	室外機10	55.0	*1	終日	14.0	45.6	77.1	32.1	21.8	17.3
	11	室外機11	55.0	*1	終日	14.7	46.8	77.5	31.7	21.6	17.2
	12	室外機12	55.0	*1	終日	15.6	48.1	78.0	31.1	21.4	17.2
	13	室外機13	55.0	*1	終日	16.5	49.5	78.4	30.7	21.1	17.1
	14	室外機14	55.0	*1	終日	17.4	50.6	78.9	30.2	20.9	17.1
	15	室外機15	55.0	*1	終日	18.4	52.0	79.4	29.7	20.7	17.0
	16	室外機16	55.0	*1	終日	19.5	53.3	79.9	29.2	20.5	16.9
	17	室外機17	55.0	*1	終日	20.4	54.5	80.4	28.8	20.3	16.9
	18	室外機18	55.0	*1	終日	21.5	55.7	81.0	28.4	20.1	16.8
	19	室外機19	55.0	*1	終日	22.6	57.0	81.5	27.9	19.9	16.8
	20	室外機20	55.0	*1	終日	23.8	58.3	82.1	27.5	19.7	16.7
	21	冷凍冷蔵庫屋外機1	59.6	*1	終日	16.1	32.4	71.1	35.5	29.4	22.6
	22	冷凍冷蔵庫屋外機2	58.6	*1	終日	15.4	34.0	71.3	34.8	28.0	21.5
	23	冷凍冷蔵庫屋外機3	59.6	*1	終日	14.9	35.5	71.6	36.1	28.6	22.5
	24	冷凍冷蔵庫屋外機4	59.6	*1	終日	14.6	37.1	71.9	36.3	28.2	22.5

*1 メーカー提供データより

騒音発生源	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における 等価騒音レベル(dB)				
	騒音レベル(dB)	※根拠		A地点	B地点	C地点	A地点	B地点	C地点		
定 常 騒 音	25	排気口1	45.0	*1	終日	11.9	29.7	76.1	23.5	15.5	7.4
	26	排気口2	45.0	*1	終日	11.3	30.7	76.2	23.9	15.3	7.4
	27	排気口3	45.0	*1	終日	10.7	31.7	76.3	24.4	15.0	7.3
	28	排気口4	45.0	*1	終日	10.2	32.6	76.5	24.8	14.7	7.3
	29	排気口5	45.0	*1	終日	9.7	33.6	76.6	25.3	14.5	7.3
	30	排気口6	45.0	*1	終日	9.0	36.5	77.2	25.9	13.8	7.2
	31	排気口7	45.0	*1	終日	8.9	37.5	77.4	26.0	13.5	7.2
	32	排気口8	45.0	*1	終日	9.0	38.6	77.6	25.9	13.3	7.2
	33	排気口9	45.0	*1	終日	9.2	39.5	77.8	25.7	13.1	7.2
	34	排気口10	45.0	*1	終日	9.5	40.4	78.1	25.4	12.9	7.1
	35	排気口11	45.0	*1	終日	10.8	43.4	78.9	24.3	12.3	7.1
	36	排気口12	45.0	*1	終日	11.5	44.5	79.2	23.8	12.0	7.0
	37	排気口13	45.0	*1	終日	12.1	45.4	79.5	23.3	11.9	7.0
	38	排気口14	45.0	*1	終日	12.7	46.3	79.8	22.9	11.7	7.0
	39	排気口15	43.2	*1	終日	20.9	56.0	83.5	16.8	8.2	4.8
	40	排気口16	43.2	*1	終日	22.6	57.9	84.3	16.1	7.9	4.7
	41	排気口17	43.2	*1	終日	24.6	60.0	85.2	15.4	7.6	4.6
	42	排気口18	43.2	*1	終日	26.4	61.9	86.1	14.8	7.4	4.5
	43	排気口19	41.0	*1	終日	51.9	74.6	56.8	6.7	3.5	5.9
	44	給気口1	51.4	*1	終日	45.7	53.9	41.2	18.2	16.8	19.1
	45	給気口2	51.4	*1	終日	45.9	52.7	40.6	18.2	17.0	19.2
	46	給気口3	51.4	*1	終日	46.2	51.5	40.1	18.1	17.2	19.3
	47	給気口4	51.4	*1	終日	46.5	50.4	39.7	18.1	17.4	19.4
	48	キュービクル	51.3	*1	終日	18.4	38.4	68.4	26.0	19.6	14.6
変動	※	来客車両走行音	74.0	*3	27台×1~2回	-	-	-	31.0	28.2	28.1
	※	搬出入車両走行音	83.5	*3	2台×1~2回	-	-	-	23.5	23.9	24.6
衝撃 騒音	54	台車走行音	71.0	*4	2台×6秒×12回	25.2	17.1	73.6	20.0	23.3	10.7
	55	荷下ろし音	73.2	*5	2台×24回	25.1	17.0	73.6	17.4	20.8	8.1
	56	搬出入車両荷台扉開音	75.4	*5	2台×1回	24.8	16.9	73.5	5.9	9.2	-
	57	搬出入車両荷台扉閉音	77.6	*5	2台×1回	24.8	16.9	73.5	8.1	11.4	-
	58	搬出入車両座席扉開閉音	79.1	*5	2台×2回	29.4	21.8	65.4	11.1	13.7	4.2
	59	搬出入車両エンジン始動音	79.7	*5	2台×1回	29.6	21.9	65.4	8.7	11.3	1.8

夜間(午後10時～午前6時)の等価騒音レベル

地点名	用途地域	地域の類型	予測結果	基準値
A地点	準工業地域	C 類型	46.6 dB	50 dB
B地点	準工業地域	C 類型	38.7 dB	50 dB
C地点	準工業地域	C 類型	34.9 dB	50 dB

変動：変動騒音を示す。

*1 メーカー提供データより

*2 既存類似店舗調査結果より(等価騒音レベル)

*3 ASJ Model 2003より

*4 騒音予測の手引きより

*5 既存類似店舗調査結果より(単発騒音暴露レベル)

*6 騒音予測地点A～Cは、資料-9に示す。

A地点：建物敷地北側店舗兼用集合住宅敷地内(高さ7.5m)

B地点：建物敷地西側住居敷地内(高さ1.5m)

C地点：建物敷地南側集合住宅敷地内(高さ4.5m)

*7 各予測地点における等価騒音レベル(dB)欄に示す記号「-」は、デシベルの計算上マイナスの値を示す。

<評価>

予測の結果、夜間の等価騒音レベルは基準値を満足するものであり、出店計画に伴い店舗から発生する騒音が周辺地域へ与える影響は少ないものと推察された。

騒音発生源	基準距離における騒音レベル等		騒音継続時間 又は 騒音発生回数	予測地点までの距離(m)			各予測地点における騒音レベル(dB)				
	騒音レベル(dB)	※根拠		a地点	b地点	c地点	a地点	b地点	c地点		
衝撃騒音	54	台車走行音	77.0	*4	2台×6秒×12回	23.1	6.2	47.9	49.7	61.2	43.4
	55	荷下ろし音	77.5	*5	2台×24回	22.9	6.0	47.9	50.3	61.9	43.9
	56	搬出入車両荷台扉開音	78.3	*5	2台×1回	22.7	5.9	47.9	51.2	62.9	44.7
	57	搬出入車両荷台扉閉音	80.7	*5	2台×1回	22.7	5.9	47.9	53.6	65.3	47.1
	58	搬出入車両座席扉開閉音	81.1	*5	2台×2回	25.2	12.0	39.7	53.1	59.5	49.1
	59	搬出入車両エンジン始動音	81.5	*5	2台×1回	25.5	12.1	39.7	53.4	59.8	49.5

夜間(午後10時～午前6時)の騒音レベルの最大値

地点名	用途地域	区域の区分	予測結果	基準値
a地点	準工業地域	第3種区域	58.5dB	50dB
b地点	準工業地域	第3種区域	65.4dB	50dB
c地点	準工業地域	第3種区域	79.4dB	50dB

*4 騒音予測の手引きより

*5 既存類似店舗調査結果より(単発騒音暴露レベル)

*6 騒音予測地点a～cは、資料-9に示す。

a地点:建物敷地北側境界上(高さ8.1m)

b地点:建物敷地西側境界上(高さ1.8m)

c地点:建物敷地南側境界上(高さ1.5m)

<評価>

予測の結果、全ての地点において自動車走行音及び荷さばき作業に伴い発生する騒音の影響により基準値を上回ることが予測された。

※特別な事情による発生する騒音ごとの予測

該当なし

発生する騒音ごとの予測方法

該当なし

[基準値を超過する場合の対策（または対策不要の理由）]

店舗敷地境界上で基準値を超過する騒音発生源について、近接して立地する建物側（A～C地点）にて再予測を行った結果、基準値を上回ることが予測された。

夜間に占める時間帯（480分）に対して、a地点では約1分間（0.2%）、b地点では約4分間（0.7%）及びc地点では約6分間（1.3%）が基準値を超過することになるが、騒音規制法における騒音評価量90%レンジ上端値で見ると規制基準は満足する結果となるため、周辺地域に与える影響は比較的小さいものと推察される。

A地点における騒音レベル最大値の予測結果

騒音発生源				基準距離 における 騒音レベル (dB)	予測地点 までの 距離(m)	距離減衰量 (dB)	回折減衰量 (dB)	予測地点 における 騒音レベル (dB)	基準値
変	※	機器名称	高さ						
衝撃騒音	※	搬出入車両走行音（線分番号5-1）	0.6	83.5	28.3	29.0	-	54.5	50
		荷下ろし音	0.6	77.5	25.1	28.0	-	49.5	
		搬出入車両荷台扉開音	1.5	78.3	24.8	27.9	-	50.4	
		搬出入車両荷台扉閉音	1.5	80.7	24.8	27.9	-	52.8	
		搬出入車両座席扉開閉音	1.5	81.1	29.4	29.4	-	51.7	
		搬出入車両エンジン始動音	0.6	81.5	29.6	29.4	-	52.1	

変：変動騒音を示す。

荷さばき作業音が基準値を上回る時間の算出は、発生台数、発生回数及び発生時間より、又、自動車走行音が基準値を上回る時間の算出は、線分の Δt と発生回数より求める。

荷さばき作業音（音源番号55～59）

$$\begin{aligned} \text{超過時間} &= \text{発生台数} \times \text{騒音発生回数} \times \text{発生時間} \\ &= (2 \times 10 \times 1) + (2 \times 1 \times 1) + (2 \times 1 \times 1) + (2 \times 2 \times 1) + (2 \times 1 \times 1) \\ &= 30 \text{秒} \end{aligned}$$

搬出入車両走行音（線分番号2-1、2-2、2-3、3-1、3-2、3-3、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3）

$$\begin{aligned} \text{超過時間} &= \Delta t \times \text{騒音発生回数} \\ &= (2.94 \times 3 + 1.73 \times 3 + 1.74 \times 3 + 0.58 \times 3) \times 2 \\ &= 41.94 \text{秒} \end{aligned}$$

超過時間＝荷さばき作業音＋搬出入車両走行音

$$\begin{aligned} &= 30 \text{秒} + 41.94 \text{秒} \\ &= 71.94 \text{秒} \approx \text{約1分間（発生時間率0.2\%）} \end{aligned}$$

B地点における騒音レベル最大値の予測結果

騒音発生源				基準距離 における 騒音レベル (dB)	予測地点 までの 距離(m)	距離減衰量 (dB)	回折減衰量 (dB)	予測地点 における 騒音レベル (dB)	基準値
番号	機器名称	高さ							
変	※	搬出入車両走行音(線分番号5-3)	0.6	83.5	22.6	27.1	-	56.4	50
	54	台車走行音	0.0	77.0	17.1	24.7	-	52.3	
	55	荷下ろし音	0.6	77.5	17.0	24.6	-	52.9	
	56	搬出入車両荷台扉開音	1.5	78.3	16.9	24.6	-	53.7	
	57	搬出入車両荷台扉閉音	1.5	80.7	16.9	24.6	-	56.1	
	58	搬出入車両座席扉開閉音	1.5	81.1	21.8	26.8	-	54.3	
	59	搬出入車両エンジン始動音	0.6	81.5	21.9	26.8	-	54.7	

変：変動騒音を示す。

荷さばき作業音が基準値を上回る時間の算出は、発生台数、発生回数及び発生時間より、又、自動車走行音が基準値を上回る時間の算出は、線分のΔtと発生回数より求める。

荷さばき作業音(音源番号54~59)

$$\begin{aligned} \text{超過時間} &= \text{発生台数} \times \text{騒音発生回数} \times \text{発生時間} \\ &= (2 \times 6 \times 12) + (2 \times 10 \times 1) + (2 \times 1 \times 1) + (2 \times 1 \times 1) + (2 \times 2 \times 1) + (2 \times 1 \times 1) \\ &= 174 \text{秒} \end{aligned}$$

搬出入車両走行音(線分番号1-1、1-2、2-1、3-1、3-2、3-3、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3)

$$\begin{aligned} \text{超過時間} &= \Delta t \times \text{騒音発生回数} \\ &= (1.02 \times 2) \times 4 + (2.94 \times 1 + 1.73 \times 3 + 1.74 \times 3 + 0.58 \times 3) \times 2 \\ &= 38.34 \text{秒} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{超過時間} &= \text{荷さばき作業音} + \text{搬出入車両走行音} \\ &= 174 \text{秒} + 38.34 \text{秒} \\ &= 212.34 \text{秒} \div \text{約} 4 \text{分間} \quad (\text{発生時間率} 0.7\%) \end{aligned}$$

C地点における騒音レベル最大値の予測結果

騒音発生源				基準距離 における 騒音レベル (dB)	予測地点 までの 距離(m)	距離減衰量 (dB)	回折減衰量 (dB)	予測地点 における 騒音レベル (dB)	基準値
番号	機器名称	高さ							
変	※	来客車両走行音(線分番号8-3)	0.6	74.0	27.4	28.8	-	45.2	50
動	※	搬出入車両走行音(線分番号1-3)	0.6	83.5	27.4	28.8	-	54.7	

変動：変動騒音を示す。

自動車走行音が基準値を上回る時間の算出は、線分のΔtと発生回数より求める。

来客車両走行音(線分番号7-2、7-3、8-1、8-2、8-3、9-1、9-2)

$$\begin{aligned} \text{超過時間} &= \Delta t \times \text{騒音発生回数} \\ &= (0.86 \times 2 + 0.51 \times 3 + 1.47 \times 2) \times 54 \\ &= 334.26 \text{秒} \end{aligned}$$

搬出入車両走行音(線分番号1-1、1-2、1-3、2-1、2-2、2-3、3-1、3-2、3-3、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3)

$$\begin{aligned} \text{超過時間} &= \Delta t \times \text{騒音発生回数} \\ &= (1.02 \times 3) \times 4 + (2.94 \times 3 + 1.73 \times 3 + 1.74 \times 3 + 0.58 \times 3) \times 2 = 54.18 \text{秒} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{超過時間} &= \text{来客車両走行音} + \text{搬出入車両走行音} \\ &= 334.26 \text{秒} + 54.18 \text{秒} \\ &= 388.44 \text{秒} \div \text{約} 6 \text{分間} \quad (\text{発生時間率} 1.3\%) \end{aligned}$$

5 騒音の予測と騒音対策

(1) 荷さばき施設及び作業にかかる騒音対策の概要

項目	具体的な騒音対策の内容
荷さばき施設の配置等	別添「資料-3 平面図兼配置図」に記載
荷さばき施設の騒音対策	・荷さばき施設は、十分な作業スペースを確保するとともに、搬出入計画に基づいて行うことで、作業時間の短縮を努める。
荷さばき作業の騒音対策	・荷さばき車両のアイドリングを禁止するなど、業者及び作業員に対して騒音防止の意識を徹底する（但し、エンジンを停止することができない保冷車のアイドリングは除く）。

(2) BGM等の営業宣伝活動の予定

BGM等の使用
○無・有

使用時間帯	拡声器の数	拡声器の容量	拡声器の配置	具体的な騒音対策の内容
—	—	—	—	—

(3) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音レベル等

No.	項目		設置の有無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等
	種類	形式				
1	室外機1	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	・低騒音化型の機器を導入する。 ・定期的に保守点検を実施し、故障等による異音の発生を防止する。
2	室外機2	R405AEP	有	圧縮機出力 1.10kW	52.0	
3	室外機3	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
4	室外機4	RZRP80BYT	有	圧縮機出力 1.70kW	51.2	
5	室外機5	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
6	室外機6	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
7	室外機7	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
8	室外機8	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
9	室外機9	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
10	室外機10	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
11	室外機11	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
12	室外機12	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
13	室外機13	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
14	室外機14	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
15	室外機15	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
16	室外機16	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
17	室外機17	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
18	室外機18	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
19	室外機19	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
20	室外機20	RZRP140BY	有	圧縮機出力 2.45kW	55.0	
21	冷凍冷蔵車屋外機1	ECOV-DM55WA	有	圧縮機出力 5.5kW	59.6	・大きな騒音がでない形状を選択する。
22	冷凍冷蔵車屋外機2	ECOV-DM45WA	有	圧縮機出力 4.5kW	58.6	
23	冷凍冷蔵車屋外機3	ECOV-DM55WA	有	圧縮機出力 5.5kW	59.6	
24	冷凍冷蔵車屋外機4	ECOV-DM55WA	有	圧縮機出力 5.5kW	59.6	
25	排気口1	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0	
26	排気口2	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0	
27	排気口3	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0	
28	排気口4	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0	
29	排気口5	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0	
30	排気口6	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0	

No.	項目		設置の有無	規模・能力	騒音レベル (dB)	騒音対策等	
	種類	形式					
31	排気口7	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0	・大きな騒音がでない形状を選択する。	
32	排気口8	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0		
33	排気口9	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0		
34	排気口10	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0		
35	排気口11	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0		
36	排気口12	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0		
37	排気口13	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0		
38	排気口14	VD-25ZX13-FP	有	—	45.0		
39	排気口15	EFW-30BSA2	有	出力0.05kW	43.2		
40	排気口16	EFW-30BSA2	有	出力0.05kW	43.2		
41	排気口17	EFW-30BSA2	有	出力0.05kW	43.2		
42	排気口18	EFW-30BSA2	有	出力0.05kW	43.2		
43	排気口19	VD-23ZX13-FP	有	—	41.0		
44	給気口1	EFW-30BSA2-Q	有	出力0.05kW	51.4		
45	給気口2	EFW-30BSA2-Q	有	出力0.05kW	51.4		
46	給気口3	EFW-30BSA2-Q	有	出力0.05kW	51.4		
47	給気口4	EFW-30BSA2-Q	有	出力0.05kW	51.4		
48	キュービクル	キュービクル a	有	—	51.3		無

(4) 駐車場の施設構造と騒音対策の概要

駐車場No.	施設面の騒音対策	運用面の騒音対策
駐車場	・特になし	・オープン時や繁忙期など混雑が見込まれる際には、交通整理員を配置して場内走行の円滑化を図り、渋滞による騒音の発生を抑制する。

(5) 廃棄物収集作業にかかる騒音対策の概要

廃棄物収集場所の構造	回収時間帯	施設面の騒音対策	運用面の騒音対策
廃棄物等保管施設 (ブロック造)	8:00~18:00	・特になし	<ul style="list-style-type: none"> ・早朝、夜間には回収を行わない。 ・ゴミの排出量を減らし、収集時間を短縮できるよう努める。 ・業者には騒音抑制の意識を徹底させ、必要時以外のエンジンの空ぶかしは行わないよう協力を要請する。

6 その他 (特記事項)

特になし

〔 廃棄物に係る事項等 〕

1 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

〔規則 § 4 I ⑫〕

(1) 廃棄物等の排出量等の予測

(端数処理：四捨五入)

廃棄物種別	店舗面積：S		指 針 原単位	A 一日当たり 廃棄物排出量 (原単位×S)	B 平均 保管 日数	C 見かけ 比 重 (t/m ³)	排出予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	1.381千m ²	0.208	0.287248 t	1日	0.10	2.87m ³
金属製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	1.381千m ²	0.007	0.009667 t	1日	0.10	0.10m ³
ガラス製廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	1.381千m ²	0.006	0.008286 t	1日	0.10	0.08m ³
プラスチック製 廃棄物等	6,000m ² 以下の部分	1.381千m ²	0.020	0.027620 t	1日	0.01	2.76m ³
生ごみ等	6,000m ² 以下の部分	1.381千m ²	0.169	0.233389 t	1日	0.55	0.42m ³
その他の可燃生 廃棄物等		1.381千m ²	0.054	0.074574 t	1日	0.38	0.20m ³
						合 計	6.43m ³

〔見かけ比重について指針の数値によらない場合〕

該当なし

(2) 特別な事情による廃棄物等の排出量予測【特別な事情がある場合のみ記載】

該当なし

(3) 小売店舗以外の施設からの廃棄物等の排出状況【小売店舗以外の施設が有る場合のみ記載】

小売店舗と別途保管

(4) リサイクル品（再利用対象物）の排出量等の予測【小売業者が廃棄物等の回収を行う場合のみ記載】

該当なし

(5) その他の廃棄物等（廃家電・粗大ゴミ等）の排出量等の予測

【（1）以外の廃棄物等の排出が見込まれる場合に記載】

該当なし

2 保管場所の位置・構造等

廃棄物種別	分別する種類	施設面積	施設容量	管理上の対策			図面No.
				悪臭発散防止対策	汚水流出防止対策	その他	
紙製廃棄物等	ダンボール	4.94m ²	7.41m ³	・密閉性確保された構造としている。	・特になし	・特になし	資料-3参照
金属製廃棄物等	スチール缶 アルミ缶						
ガラス製廃棄物	ビン類						
プラスチック製廃棄物	ペットボトル						
生ごみ等	生ごみ等	1.14m ²	1.71m ³				
その他の可燃性廃棄物	紙くず等						
その他	—	—	—				
計		6.08m ²	9.12m ³				

3 廃棄物減量化及びリサイクルについての計画

廃棄物減量化及びリサイクル計画の予定及び概要	【廃棄物減量化】 過剰包装・梱包の抑制による廃棄物の低減化を図る。 【リサイクル計画】 商品梱包用段ボールや空き缶を分別保管し、業者に依頼して再資源化を図る。
------------------------	--

周辺住民への周知方法	・住民説明会で周知を図る。
------------	---------------

4 廃棄物等の運搬・処理計画

(1) 廃棄物等の運搬方法

項目	紙製廃棄物等	金属製廃棄物等	ガラス製廃棄物等
運搬の方法	業者委託	業者委託	業者委託
収集車の種類	4 tパッカー車	4 tパッカー車	4 tパッカー車
予定業者等	熊本市許可業者	所轄庁許可業者	所轄庁許可業者
運搬の頻度	1回/日	1回/日	1回/日

項目	プラスチック製廃棄物	生ごみ等	その他可燃性廃棄物
運搬の方法	業者委託	業者委託	業者委託
収集車の種類	4 tパッカー車	4 tパッカー車	4 tパッカー車
予定業者等	所轄庁許可業者	熊本市許可業者	熊本市許可業者
運搬の頻度	1回/日	1回/日	1回/日

(2) 廃棄物等の処理方法

項目	紙製廃棄物等	金属製廃棄物等	ガラス製廃棄物等
処理の方法	リサイクル	リサイクル	リサイクル
処理予定業者等	未定	未定	未定
敷地内処理の場合	該当なし	該当なし	該当なし

項目	プラスチック製廃棄物	生ごみ等	その他可燃性廃棄物
処理の方法	リサイクル	敷地外処理	敷地外処理
処理予定業者等	未定	熊本市東部環境工場 または熊本市西部環境工場	熊本市東部環境工場 または熊本市西部環境工場
敷地内処理の場合	該当なし	該当なし	該当なし

(3) 小売業者における廃棄物等運搬・処理の方法
該当なし

(4) 食品加工場等計画
該当なし

5 その他（特記事項）

特になし

〔街並みづくり等への配慮等〕

1 街並みづくり等への配慮に関する事項

- (1) 景観法に基づく景観計画若しくは景観地区、地区計画若しくは風致地区が定められている地区又は建築協定若しくは景観協定が締結されている地区

該当の有無	・熊本市景観計画区域
① 有 ・ 無	

- (2) 景観への配慮

・周辺地域の景観に配慮して、建物の色彩やデザインの調和を図る。

- (3) 商店街のアーケードの整備等の街並みづくり等への配慮事項

・特になし

- (4) まちづくりへの対応方針

①従業員の採用にあたっては、地域から優先的に雇用する。 ②定期的に店舗周辺の清掃活動に取り組む。 ③万一閉鎖を余儀なくされた場合においては、「早期の情報提供」、「従業員雇用の確保」、「取引先企業に対する対応」、「店舗閉鎖に伴う環境悪化の防止」など適切に対応する。

- (5) 敷地内の緑化計画

敷地面積	緑化面積	緑化の方法
6,752㎡	1,013.07㎡	・平面緑化、フェンス緑化、低木の植樹を行う。

- (6) 屋外照明・広告塔照明等の計画と光害対策

	屋外照明	広告塔照明
照明灯の配置	未定	未定
照明灯の方向	駐車場内下向きに照射	広告塔方向下向きに照射
照明の強さ	—	—
点灯時間	日没～夜明けまで	
光害対策	・周辺近隣に対して光害を発生させないよう照明の配置、方向、光源の種類には十分に配慮する。	

- (7) 防災への協力

防災協定等	締結協定の内容	
締結依頼	① 無 ・ 有	・地方公共団体から格段の要請はないが、災害時の避難場所として駐車場等敷地の一部の使用、若しくは、店舗で扱っている物資の緊急時における提供について、要請があれば協議検討のうえ協力する。
締結済	① 無 ・ 有	

(8) 防犯対策への協力

駐車場内の照明の設置	・駐車場内には適切に照明設備を配置することで死角を排除し、青少年のたまり場としないよう配慮する。
警備員の巡回等	・従業員による定期的な店内巡回や声かけを行うことで、防犯に努める。
閉店後及び休業日における店舗施設内の措置等	・24時間営業にて計画しているが、営業時間を短縮して営業する場合には、閉店後に店舗周辺部や駐車場への集客を防止するため、駐車場出入口をバリカー等で閉鎖する。また、夜間は機銃警備を導入することで防犯に努める。
周辺地域での防犯や青少年の非行防止のための対策	・従業員による店内及び駐車場内の巡回や声かけ等により、青少年の集客を防ぐよう配慮する。 ・店舗内における犯罪や少年非行防止の観点から、見通しを確保した商品陳列、防犯カメラの設置など万引き防止等の防犯対策を講じる。
その他防犯対策	・防犯責任者を設置するとともに、警察署との連携が図れるよう緊急時の防犯体制を整備する。

2 その他（特記事項）

特になし

