

## 市場単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「コスト情報」,(一財)建設物価調査会)並びに「土木施工単価」,(一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

令和8年(2026年)7月

| 名称                  | 規格                   | 単位             | 地区名 | 新単価    |
|---------------------|----------------------|----------------|-----|--------|
| インターロッキングブロック工 設置   | T=6cm 直線配置           | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| インターロッキングブロック工 設置   | T=8cm 直線配置           | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| インターロッキングブロック工 設置   | T=6cm 曲線配置           | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| インターロッキングブロック工 設置   | T=8cm 曲線配置           | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| インターロッキングブロック工 設置   | T=6cm 直線3色以上色合せ      | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| インターロッキングブロック工 設置   | T=8cm 直線3色以上色合せ      | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| インターロッキングブロック工 設置   | T=6cm 曲線3色以上色合せ      | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| インターロッキングブロック工 設置   | T=8cm 曲線3色以上色合せ      | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| インターロッキングブロック工 撤去   | T=6cm、8cm 再利用目的      | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| インターロッキングブロック工 撤去   | T=6cm、8cm どりこわし      | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工        | 新設 軽量型               | m              | 統一  | ○      |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工        | 新設 普通型               | m              | 統一  | ○      |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修     | 軽量型 1車線相当            | m              | 統一  | ○      |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修     | 軽量型 2車線相当            | m              | 統一  | ○      |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修     | 普通型 1車線相当            | m              | 統一  | ○      |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 補修     | 普通型 2車線相当            | m              | 統一  | ○      |
| コンクリート表面処理工(WJ工)    | コンクリート表面処理           | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| 橋面防水工               | シート系防水 新設            | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| 橋面防水工               | シート系防水 補修            | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| 橋面防水工               | 塗膜系防水 新設             | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| 橋面防水工               | 塗膜系防水 補修             | m <sup>2</sup> | 統一  | ○      |
| 底面工[材工]             |                      | m <sup>2</sup> | 統一  | 土木施工単価 |
| マツエ アスファルト 設置[材工]   | 工場製作 クレーン抜き          | m <sup>2</sup> | 統一  | 土木施工単価 |
| 足場工 ケーソン製作[材工]      | 枠組足場(手摺先行型)クレーン抜き    | m <sup>2</sup> | 統一  | 土木施工単価 |
| 足場工 ケーソン製作[材工]      | 内足場 クレーン抜き           | m <sup>2</sup> | 統一  | 土木施工単価 |
| 型枠工 ケーソン製作[材工]      | クレーン抜き               | m <sup>2</sup> | 統一  | 土木施工単価 |
| 防砂目地工 防砂目地板取付[手間]   | 水中                   | m              | 統一  | 土木施工単価 |
| 吸出し防止工 防砂シート敷設[手間]  | 陸上 クレーン抜き            | m <sup>2</sup> | 統一  | 土木施工単価 |
| 吸出し防止工 防砂シート敷設[手間]  | 海上 台船を使用             | m <sup>2</sup> | 統一  | 土木施工単価 |
| 吸出し防止工 防砂シート敷設[手間]  | 海上 クレーン付台船を使用        | m <sup>2</sup> | 統一  | 土木施工単価 |
| 汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置[手間]  | 陸上クレーン込み             | m              | 統一  | 土木施工単価 |
| 汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去[手間]  | 陸上クレーン込み             | m              | 統一  | 土木施工単価 |
| 汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設[手間]  |                      | m              | 統一  | 土木施工単価 |
| 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置[手間]  | 枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み | 基              | 統一  | 土木施工単価 |
| 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置[手間]  | 枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み | 基              | 統一  | 土木施工単価 |
| 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置[手間]  | 枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み | 基              | 統一  | 土木施工単価 |
| 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去[手間]  | 枠寸法 14×14m級 陸上クレーン込み | 基              | 統一  | 土木施工単価 |
| 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去[手間]  | 枠寸法 20×20m級 陸上クレーン込み | 基              | 統一  | 土木施工単価 |
| 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去[手間]  | 枠寸法 22×22m級 陸上クレーン込み | 基              | 統一  | 土木施工単価 |
| 灯浮標設置[手間]           | クレーン抜き               | 個              | 統一  | 土木施工単価 |
| 灯浮標撤去[手間]           | クレーン抜き               | 個              | 統一  | 土木施工単価 |
| 土質ボーリング             | 径66mm 粘性土・シルト        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径66mm 砂・砂質土          | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径66mm レキ混じり土砂        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径66mm 玉石まじり土砂        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径66mm 固結シルト・固結粘土     | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径86mm 粘性土・シルト        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径86mm 砂・砂質土          | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径86mm レキ混じり土砂        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径86mm 玉石まじり土砂        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径86mm 固結シルト・固結粘土     | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径116mm 粘性土・シルト       | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径116mm 砂・砂質土         | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径116mm レキ混じり土砂       | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径116mm 玉石まじり土砂       | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング             | 径116mm 固結シルト・固結粘土    | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径66mm 粘性土・シルト        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径66mm 砂・砂質土          | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径66mm レキ混じり土砂        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径66mm 玉石混じり土砂        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径66mm 固結シルト・固結粘土     | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径86mm 粘性土・シルト        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径86mm 砂・砂質土          | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径86mm レキ混じり土砂        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径86mm 玉石混じり土砂        | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径86mm 固結シルト・固結粘土     | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径116mm 粘性土・シルト       | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径116mm 砂・砂質土         | m              | 統一  | ○      |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング) | 径116mm レキ混じり土砂       | m              | 統一  | ○      |

|                      |                                 |    |    |   |
|----------------------|---------------------------------|----|----|---|
| 土質ボーリング(オールコアボーリング)  | 径116mm 玉石混じり土砂                  | m  | 統一 | ○ |
| 土質ボーリング(オールコアボーリング)  | 径116mm 固結シルト・固結粘土               | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径66mm 軟岩                        | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径66mm 中硬岩                       | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径66mm 硬岩                        | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径66mm 極硬岩                       | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径66mm 破砕帯                       | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径76mm 軟岩                        | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径76mm 中硬岩                       | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径76mm 硬岩                        | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径76mm 極硬岩                       | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径76mm 破砕帯                       | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径86mm 軟岩                        | m  | 統一 | ○ |
| 岩盤ボーリング              | 径86mm 中硬岩                       | m  | 統一 | ○ |
| 固定ピストン式シンウォールサンブラー   | シンウォールサンプリング 粘性土                | 本  | 統一 | ○ |
| ロータリー式二重管サンブラー       | デニソンサンプリング 粘性土                  | 本  | 統一 | ○ |
| ロータリー式三重管サンブラー       | トリプルサンプリング 砂質土                  | 本  | 統一 | ○ |
| 標準貫入試験               | 粘性土・シルト                         | 回  | 統一 | ○ |
| 標準貫入試験               | 砂・砂質土                           | 回  | 統一 | ○ |
| 標準貫入試験               | レキ混じり土砂                         | 回  | 統一 | ○ |
| 標準貫入試験               | 玉石混じり土砂                         | 回  | 統一 | ○ |
| 標準貫入試験               | 固結シルト・固結粘土                      | 回  | 統一 | ○ |
| 標準貫入試験               | 軟岩                              | 回  | 統一 | ○ |
| 孔内載荷試験               | 普通載荷(2. 5MN/m <sup>2</sup> 以下)  | 回  | 統一 | ○ |
| 孔内載荷試験               | 中圧載荷(2. 5~10MN/m <sup>2</sup> ) | 回  | 統一 | ○ |
| 孔内載荷試験               | 高圧載荷(10~20MN/m <sup>2</sup> )   | 回  | 統一 | ○ |
| スクリーウエイト貫入試験         |                                 | m  | 統一 | ○ |
| 機械式(オランダ式二重管)コーン貫入試験 | 20kN                            | m  | 統一 | ○ |
| 機械式(オランダ式二重管)コーン貫入試験 | 100kN                           | m  | 統一 | ○ |
| ポータブルコーン貫入試験         | 単管式                             | m  | 統一 | ○ |
| ポータブルコーン貫入試験         | 二重管式                            | m  | 統一 | ○ |
| 現場透水試験               | オーガー法                           | 回  | 統一 | ○ |
| 現場透水試験               | ケーシング法                          | 回  | 統一 | ○ |
| 現場透水試験               | 一重管式                            | 回  | 統一 | ○ |
| 現場透水試験               | 二重管式                            | 回  | 統一 | ○ |
| 現場透水試験               | 揚水法                             | 回  | 統一 | ○ |
| 人肩運搬                 | 総運搬距離50m以下                      | t  | 統一 | ○ |
| 人肩運搬                 | 総運搬距離50m超~100m以下                | t  | 統一 | ○ |
| 特装車運搬(クローラ)          | 総運搬距離100m以下                     | t  | 統一 | ○ |
| 特装車運搬(クローラ)          | 総運搬距離100m超~300m以下               | t  | 統一 | ○ |
| 特装車運搬(クローラ)          | 総運搬距離300m超~500m以下               | t  | 統一 | ○ |
| 特装車運搬(クローラ)          | 総運搬距離500m超~1000m以下              | t  | 統一 | ○ |
| モノレール運搬              | 総運搬距離50m以下                      | t  | 統一 | ○ |
| モノレール運搬              | 総運搬距離50m超~100m以下                | t  | 統一 | ○ |
| モノレール運搬              | 総運搬距離100m超~200m以下               | t  | 統一 | ○ |
| モノレール運搬              | 総運搬距離200m超~300m以下               | t  | 統一 | ○ |
| モノレール運搬              | 総運搬距離300m超~500m以下               | t  | 統一 | ○ |
| モノレール運搬              | 総運搬距離500m超~1000m以下              | t  | 統一 | ○ |
| モノレール架設・撤去           | 設置距離50m以下                       | 箇所 | 統一 | ○ |
| モノレール架設・撤去           | 設置距離50m超~100m以下                 | 箇所 | 統一 | ○ |
| モノレール架設・撤去           | 設置距離100m超~200m以下                | 箇所 | 統一 | ○ |
| モノレール架設・撤去           | 設置距離200m超~300m以下                | 箇所 | 統一 | ○ |
| モノレール架設・撤去           | 設置距離300m超~500m以下                | 箇所 | 統一 | ○ |
| モノレール架設・撤去           | 設置距離500m超~1000m以下               | 箇所 | 統一 | ○ |
| 地質調査 足場仮設            | 平坦地足場 板材足場(高さ0. 3m以下)           | 箇所 | 統一 | ○ |
| 平坦地足場                | 高さ0. 3m超                        | 箇所 | 統一 | ○ |
| 湿地足場                 |                                 | 箇所 | 統一 | ○ |
| 傾斜地足場                | 地形傾斜 15度以上~30度未満                | 箇所 | 統一 | ○ |
| 傾斜地足場                | 地形傾斜 30度以上~45度未満                | 箇所 | 統一 | ○ |
| 傾斜地足場                | 地形傾斜 45度以上~60度                  | 箇所 | 統一 | ○ |
| 水上足場                 | 水深1m以下                          | 箇所 | 統一 | ○ |
| 水上足場                 | 水深3m以下                          | 箇所 | 統一 | ○ |
| 水上足場                 | 水深5m以下                          | 箇所 | 統一 | ○ |
| 準備及び跡片付け             |                                 | 業務 | 統一 | ○ |
| 搬入路伐採等               |                                 | m  | 統一 | ○ |
| 環境保全                 | 仮囲い                             | 箇所 | 統一 | ○ |
| 調査孔閉塞                |                                 | 箇所 | 統一 | ○ |
| 給水費(ポンプ運転)           | 20m以上150m以下                     | 箇所 | 統一 | ○ |